

卧式捕焦油器 推荐湖北裕久隆公司 卧式捕焦油器经销商

产品名称	卧式捕焦油器 推荐湖北裕久隆公司 卧式捕焦油器经销商
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油器检修期间清扫规范：

- 1.维修电捕时，必须关闭高压电源，拉下电闸，悬挂警示牌。使用接地棒，将高压电源的输出端进行放电；放电后，将接地棒连接在高压电源变压器的输出端上，形成接地短路保护。
- 2.电捕运行三个月，应停车用蒸汽清扫一次，并对绝缘箱、馈电箱中的绝缘瓷瓶及穿墙套管擦洗一次，清洗时用纱布浸酒精刷洗并干燥。
- 3.进入电捕内检查维修时，卧式捕焦油器改造，除按条操作外，同时要要进行蒸汽吹扫置换，封堵盲板，步骤如下：
 - 1) 停电、接地、悬挂警示牌同条。
 - 2) 关闭电捕的入口、出口阀门。
 - 3) 先打开放散管的阀门，后打开上吹扫蒸汽阀门，卧式捕焦油器经销商，待放散管排出蒸汽后，打开下吹扫蒸汽阀门，吹扫15分钟后，先关下吹扫，后关上吹扫阀门。
 - 4) 待电捕的筒体冷却，凉下来后，在电捕的入口、出口阀门与电捕本体连接处插入铁制盲板。
 - 5) 盲板安装好后，进行二次蒸汽吹扫，吹扫时间30分钟（操作顺序同上第3条）。
 - 6) 关闭蒸汽吹扫，电捕的筒体冷却，凉下来后打开电捕的上下人孔盖。

企业视频展播，请点击播放

电捕焦油器的改进措施:

(1) 出于工艺处理可靠的考虑，进出口应尽可能设置水封，便于安全生产，即使需要加盲板也是在水封之后进行，更加安全，也符合当前的安全生产的总体要求。

(2) 在电晕极丝距离蜂窝底部出口处增加一个套环，可以减少电晕极丝在气流波动时瞬时接触沉淀极而打断极丝。并在电晕极下端、吊环以上加装内径4~5mm、壁厚2.5~4mm、长200~300mm的不锈钢套管，保护电晕极，以延长其使用寿命。

(3) 由于目前的煤气气量较小，电捕焦油器没有备用设备，一旦出现问题矛盾就更加突出，我公司可生产气量10万m³/h的电捕焦油器，并可多台电捕并联运行。

(4) 由于净煤气中含焦油等杂质的影响，methanol装置的压缩机运行周期短，故障率高。为此，我们在气柜后又新建了电捕焦油器，以改善煤气压缩机的运行条件。

为避免绝缘子因受潮而引起击穿等事故，用氮气保护绝缘箱的绝缘子十分重要，可采用电加热，也可采用蒸汽加热，氮气出口温度约80℃，氮气用量约50m³/h。如果没有氮气，笔者认为也可用净化后的焦炉煤气加热后作为保护气。

当前比较受欢迎的电捕焦油器净化设备，卧式捕焦油器，电捕焦油器产品，此产品无需增大抽风设备，长处有两点：一是：风阻小，装置方便，可根据客户现场环境需求分组制造，方便输送以及安装调试。二是投资小，操作便利，卧式捕焦油器维修，产品选用标准型材料进行制造，或选用全不锈钢材料制造，处理风量有6000~60000m³/h，以上是当前处理工业有机废气污染的先进设备。

电捕焦油器功能特点：

- 1、维护便捷，使用的寿命长，安全稳定；
- 2、不会出现二次污染，净化；
- 3、具有一次性净化，能够同时的净化多种污染物；
- 4、防火功能采用了开关、电源、电路三重进行自动保护；
- 5、运转成本低，设备投资比较少；
- 6、结构比较紧凑，设备体积小，工艺比较成熟

卧式捕焦油器-推荐湖北裕久隆公司-卧式捕焦油器经销商由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司是湖北襄樊除尘设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创

新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在裕久隆环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创裕久隆环保更加美好的未来。