

大量回收德国西门子电子签名软件

产品名称	大量回收德国西门子电子签名软件
公司名称	上海陌然自动化科技有限公司
价格	8745.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2250室
联系电话	15000711173 15000711173

产品详情

大量回收德国西门子电子签名软件

西门子模块回收,回收西门子电子签名,回收西门子软件

大量回收德国西门子电子签名软件

西门子模块回收,回收西门子电子签名,回收西门子软件

赋值运算

??

??

??

????????????????????????

????????????????????

单赋值运算：执行单赋值运算时，仅将一个表达式或变量分配给单个变量：

示例：a:= b;

多赋值运算：执行多赋值运算时，一个指令中可执行多个赋值运算。

示例：a:= b:= c;

此时，将执行以下操作：

```
b := c;
```

```
a := b;
```

组合赋值运算：执行组合赋值运算时，可在赋值运算中组合使用操作符"+"、 "-"、 "*"和"/"：

示例：a += b;

此时，将执行以下操作：

```
a := a + b;
```

也可多次组合赋值运算：

```
a += b += c * = d;
```

此时，将按以下顺序执行赋值运算：

```
c := c * d;
```

```
b := b + c;
```

```
a := a + b;
```

??

????????????????????

```
    "MyTag1" := "MyTag2";
    "MyTag1" := "MyTag2" * "MyTag3";
    "MyTag" := "MyFC"();
```

```
#MyStruct.MyStructElement := "MyTag";
```

```
    #MyArray[2] := "MyTag";
```

```
    "MyTag" := #MyArray[1,4];
```

```
#MyString[2] := #MyOtherString[5];
```

????????????????????

```
    "MyTag1" := "MyTag2" := "MyTag3";
    "MyTag1" := "MyTag2" := "MyTag3" * "MyTag4";
    "MyTag1" := "MyTag2" := "MyTag3" := "MyFC"();
#MyStruct.MyStructElement1 := #MyStruct.MyStructElement2 := "MyTag";
#MyArray[2] := #MyArray[32] := "MyTag";
```

```
"MyTag1" := "MyTag2" := #MyArray[1,4];  
#MyString[2] := #MyString[3] := #MyOtherString[5];
```

?????????xiangbaijiao?????????

```
"MyTag1" += "MyTag2";  
"MyTag1" -= "MyTag2" += "MyTag3";  
#MyArray[2] += #MyArray[32] += "MyTag";
```

```
#MyStruct.MyStructElement1 /= #MyStruct.MyStructElement2 * =
```