

# FSB氟塑料合金泵

产品名称	FSB氟塑料合金泵
公司名称	深圳市凝动能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区79区流塘路28号3栋312
联系电话	0755-33158477 13823712466

## 产品详情

### 一、产品概述：

FSB型氟塑料合金离心泵按国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)，泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅，动环采用四氟填充材料，耐腐耐磨，适用于输送任何浓度的、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质，是目前世界上最强耐腐蚀装备之一。其具有结构紧凑合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、机械强度高、不老化、无分解、维修方便、流道光滑、效率高，节约能源等优点。杜绝跑、冒、滴、漏，广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

### 二、技术参数

### 三；参数选择表

### 四；产品结构图示：

型号	流量 m <sup>3</sup> /h 扬程(m)		口径 (mm)		功率 (Kw)	转速 (r/min)	汽蚀余量 (m)	效率 (%)
			进口	出口	电机功率			
25FSB-1 0	1.5	10	25	20	1.5	2900	6	29
25FSB-1 8	3.6	18	25	20	2.2	2900	6	27
25FSB-2 5	3.6	25	25	20	2.2	2900	6	27
40FSB-1 5	5	15	40	32	3	2900	6	40
40FSB-2 0	10	20	40	32	4	2900	6	42
40FSB-3 0	10	30	40	32	4	2900	6	38
40FSB-4 0	10	40	40	32	5.5	2900	5.5	35
40FSB-5 0	10	50	40	32	7.5	2900	5	33
50FSB-2 0	15	20	50	40	4	2900	6	51
50FSB-2 5	15	25	50	40	4	2900	6	49
50FSB-3 0	15	30	50	40	4	2900	6	44.5
50FSB-4 0	15	40	50	32	5.5/7.5	2900	5.5	35
50FSB-5 0	15	50	50	32	7.5/11	2900	5.5	33
50FSB-6 3	15	63	50	32	11	2900	5.5	30
65FSB-3	29	32	65	50	5.5	2900	6	57

65FSB40	29	40	65	40	11	2900	5.5	53
65FSB-50	29	50	65	40	15	2900	5.5	46
65FSB-64	29	64	65	40	15/18.5	2900	5.5	44
80FSB-20	50	20	80	65	5.5	2900	6	69
80FSB-25	50	30	80	65	7.5	2900	5.5	64
80FSB-30	50	34	80	65	11	2900	5.5	64
80FSB-40	50	40	80	50	11/15	2900	5.5	60
80FSB-50	50	50	80	50	15/18.5	2900	6	53
80FSB-55	50	55	80	50	15/18.5	2900	5.5	47
80FSB-55	50	80	80	50	30/37	2900	5.5	36
100FSB-32	100	32	100	80	18.5/22	2900	5.5	70
100FSB-40	100	40	100	80	18.5/22	2900	5.5	70
100FSB-50	100	50	100	65	22/30	2900	5.5	62

品牌：	SLM	型号：	FSB型氟塑料合金离心泵
材质：	氟塑料	性能：	耐腐蚀
用途：	化工泵	泵轴位置：	卧式
叶轮结构：	半开式叶轮	叶轮吸入方式：	双吸式
流量：	3.6-300 ( m <sup>3</sup> /h )	叶轮数目：	1-2
扬程：	15-225 ( m )	汽蚀余量：	3.5-5.4 ( m )
轴功率：	1.5-18.5 ( kW )	吸入口径：	125-250 ( mm )
排出口径：	15-250 ( mm )	结构原理：	中开泵

