

西北接地工程单位

产品名称	西北接地工程单位
公司名称	陕西防雷接地工程高压公司
价格	1.00/平房米
规格参数	
公司地址	西安市电子城比亚迪路恭张新村39-2号
联系电话	029-88823011 13630212911

产品详情

西北接地工程公司 (<http://www.029hda.com>) 应如何选用接地材料 不同的行业，不同的地域使用的接地材料也不尽相同，目前市场上使用率最高的接地材料还是金属材料，主要有铜板、角钢和扁钢等；但是由于接地环境的不同和用户需求也不尽相同。在有些环境和情况下是不适合使用金属接地材料的，例如在高腐蚀土壤中金属接地材料在很短的时间就被腐蚀而丧失接地的功能。不同的接地材料有着不同的特点，根据其特点结合环境使用是接地工程前期应该考虑的问题。

西北接地工程特殊环境接地体制作 在一些腐蚀性较强的地方会有一些特殊的接地需要，这是可以采用非金属接地棒制作活动的接地装置，由于非金属接地体具有较高的抗腐蚀性所以非常适合在这些地方使用，在青岛某海军的使用效果看，膨胀形非金属石墨体在浸入海水完全吸水后，比角钢放置海水中的效果高7倍。一只角钢放置海水中20m的电阻是7-8 Ω ，膨胀石墨的接地电阻达到0.6-1.0 Ω ；经过半年多的使用，反馈效果良好。

西北接地工程接地线的安装 接地线宜短、直、截面积为35~95mm²，材料为多股铜线。接地引入线长度不宜超过30m，其材料为镀锌扁钢，截面积不宜小于40mm×4mm或不小于95mm²的多股铜线。接地引入线应作防腐、绝缘处理，并不得在暖气地沟内布放，埋设时应避开污水管道和水沟，裸露在地面以上部分，应有防止机械损伤的措施。接地引入线由地网中心部位就近引出与机房内接地汇集线连通，对于新建站不应小于二根。

西北接地工程施工请联系我们 公司名称：西安恒地安电子科技有限公司

详细地址：西安市电子城比亚迪路恭张新村39—2号 联系人：黄经理

联系电话：029-88823011 传真号码：029-88823011 手机：13630212911

电子邮箱：pld_zxy@126.com 公司网址：<http://www.029hda.com> 即时通讯：QQ:381717483