

高温泵用机械密封DC30

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高温泵用机械密封DC30 |
| 公司名称 | 深圳市凝动能源科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区79区流塘路28号3栋312 |
| 联系电话 | 0755-33158477 13823712466 |

产品详情

台湾达诚高温高压多级泵专用机械密封

* 是否提供加工定制：可以。

* 类型：动环与静环

* 材质：动环合金；静环为石墨

* 型号：DC030

作用：泵轴密封

品牌：台湾

样品或现货：现货

是否标准件：标准件

使用温度：220

使用压力：1.6MPa

是否进口：是

适用范围：泵 其他

性质：耐腐蚀 耐高温 耐高压 耐磨损

最大压力：16kg/cm². G 适用温度：-40~ 220 最高转数：25m/sec 各部材料质解说-

1、主密封面：SiC、超硬合金。2、固定侧密封面：超硬合金、高品质碳精。

3、第二道密封：合成橡胶O-形环。4、弹簧：SUS系列不锈钢。5、其它金属：SUS系列不锈钢。

固定侧密封环：AJ、AJ1、AX、AX1 红体字=标准组合 黑体字=可以组合（特殊情况）结构特性解说-

单轴封式、单轴向旋转、非平衡式、多弹簧型。亦有MUC3C波关盘形弹簧式及MU3B1单弹簧型式。

密封流体- 不结晶性酸、碱、盐类、低粘度油、低沉积物水、海水、碳氢化合物等等。主要使用在高压、高流量泵浦。