

河北廊坊三相415V变380V变压器250KVA带外壳机箱

产品名称	河北廊坊三相415V变380V变压器250KVA带外壳机箱
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	6210.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:三相415V 输出电压:三相380V
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

廊坊415V变380V出口变压器，三相415V变380V出口马来变压器，415V变380V三相干式变压器厂家，卓尔凡出口三相变压器415V变380V，河北廊坊三相415V变380V变压器250KVA带外壳机箱

在现代工业中，三相变压器成为各种大型设备的重要配件。而415V变380V三相变压器则是市场上非常受欢迎的一种产品，因为它能够很好地转换电压，适用于印度、马来西亚、东南亚等地区各种类型的进出口设备。

这款415V变380V出口马来西亚变压器，三相415V变380V干式变压器厂家的产品以其高品质、高效能、高可靠性、高安全性和环保性等多方面的优势，赢得了广泛的市场认可和用户好评。该厂家将继续坚持以高质量的电力设备提供商的角色，为客户提供更好的产品和服务。

容量单位：1000VA=1KVA 1KW=1.25KVA

产品参数：容量1KVA-3000KVA（根据用户需求定做）

输入电压额定电压（根据用户要求定做）

输出电压 额定电压（根据用户要求定做）

输出电压准确性 $\pm 1\%$

工作效率 98%

波形失真 无附加波形失真

工作保护 具有过流保护；可长期无人值守工作

执行标准 产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国际***

绝缘电阻 150M

绝缘等级 F级、H级、HC级可供选（常规为F级）

接线方式 Y/Y，Y/△，△/Y，△/△ 任意组合

电气强度 工频正弦电压3000v历时1分钟无击穿及闪烁现象

过载保护 二倍额定电流可维持1分钟

频率 50Hz/60Hz

冷却方式 自冷式

冷却形式 干式

铁心形式 芯式

防潮方式 开放式

环境温度 —15 +40

海拔高度 < 1000m

相对湿度 < 90%

正常使用条件

- 1、海拔高度不超过4800M；
- 2、周围介质温度，**不低于-35度，**不高于+45度；
- 3、电流电压波形似于正弦波；
- 4、不受雨雪侵蚀的场所，无***摇动和冲击振动的地方；
- 5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

该系列隔离变压器具有防火、防潮、***、节约电能及维护方便等优点.

廊坊415V变380V出口变压器，三相415V变380V出口马来变压器，415V变380V三相干式变压器厂家，卓尔

凡出口三相变压器415V变380V，河北廊坊三相415V变380V变压器250KVA带外壳机箱