

SS09 中载全防护蜗轮蜗杆式回转驱动用在工程机械领域

产品名称	SS09 中载全防护蜗轮蜗杆式回转驱动用在工程机械领域
公司名称	江苏高领新能源科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	工作力矩:7.3kNm 保持力矩:38.7kNm 倾覆力矩:33.9kNm
公司地址	江苏省常州市新北区长江路58号
联系电话	18837977196

产品详情

工程机械设备由于使用工况复杂，负载较大，冲击损耗高等特性。

高领智能严格控制产品的材质性能、力学性能、热处理性能、加工精度。

单轴蜗轮蜗杆回转驱动通常可以配备液压马达和电机，可广泛应用于：卡车式装载起重机，物料搬运车，输送作业车，小型挖掘机，手动式升降系统，轻型起重机，挖掘机和叉车的旋转配件，电动运输车，固定式信号接收器，高空作业车，雾炮车，城市道路维护车辆，小型履带升降平台，伐木机械和木材切割机，割草机旋转部位，混凝土搅拌机，道路冲洗车辆，小型工作艇，收割机上的驾驶室底部，跌路横梁回转起重机，海上起重机，小型太阳能追踪装置，小型风力发电机等。

SS09 回转式减速器特点：

高精度，回转精度可以达到8弧分之内，保证追踪卫星通信天线信号接收稳定；

外壳可采用高强度铝合金，体积小，重量轻，重量仅有0.5kg;

传动速比大、扭矩大，可以达到500N.m;

在方位机构360°连续无限运转，俯仰机构配合系统控制及限位开关控制在-20°~90°运转；

表面防腐处理，环境适应范围大，可以在野外-55~60℃温度下正常工作；

协同我司独立开发的跟踪定位系统配和步进、伺服电机使用，支持增量、**值编码器反馈，可以跟随目标角度、速度任意变化；

外形尺寸范围：80~500mm,其接口及外形尺寸可根据具体需求进行非标定制开发。

