

# SWP-20模块

产品名称	SWP-20模块
公司名称	广州昌晖仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区南堤二马路36号922房（仅限办公使用）
联系电话	13751769078

## 产品详情

swp-20模块

配电模块

swp201（单路）

swp202（双路）

swp20型配电模块是一种小型化插装式结构的转换模块。它给二线制变送器提供电压的同时，接收来自变送器的与差压、压力、液面等成比例的4~20ma dc输出信号。

### 一、仪表特点

使用交直流两种电源，变送输出与主机隔离，具有1~5v dc或4~20ma dc输出信号的选择功能并配置变送器电源开关。

### 二、仪表参数及接线图

型号	swp-20 配电模块	
输入信号	模拟量 4~20ma dc	
特性	响应时间约250ms（时间常数）v、ma输入：约100ms（时间常数）	
接线图	a：单路输入型	b：双路输入型

### 三、配电模块型谱表

型号	代码					
swp-20	-	-	-	-	-	-
输入通道数	1					单路
	2					双路
						配电模块

模块功能	dl				
输入信号					参见"输入信号"
第一路输出方式	1				1 ~ 5v 4 ~ 20ma
	2				
第二路输出方式	0				无第二路输出(可省略) 第二路输出为1~5v输出 第二路输出为4~20ma 第二路输出为报警触点控制 第二路输出rs-232通讯接口 第二路输出rs-485通讯接口 第二路输出为特殊规格
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
供电方式	n				ac220v(可省略) dc24v供电 ac90~260v供电(开关电源)
	w				
	t				

输入信号

	代码	输入类型		说明
输入信号	1	v	1 ~ 5v	本表所列为最大量程,用户可在量程范围内通过修改变送器内部参数确定量程范围
	2	v	0 ~ 5v	
	3	i	4 ~ 20ma	
	4	i	0 ~ 10ma	

代码举例:

swp201 - dl-1-1 - 1 - w

单路,输入信号1~5v,第一路输出为1~5v,第二路输出为1~5v输出,dc24v供电。