

## 300/500V 替代JZ-500 聚氨酯护套电缆

产品名称	300/500V 替代JZ-500 聚氨酯护套电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.42/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

应用：

JZ-500 PUR是一种极其强大的控制装置 具有高磨损和撕裂性的电缆 耐性能。由于其 高抗冷却液性乳液，特别适合用于机床、工具制造 和植物工业以及 钢铁行业难点 和问题区域。高灵活性 这根电缆使它快速和 易于安装。适合户外 安装。= 产品符合要求 带 EC 低压 指令 73/23/EEC 和 93/68/EEC。

结构：

裸铜，细导线成堆绞合 符合 DIN VDE 0295 cl. 5，BS 6360 cl. 5 和 IEC 60228 第 5 项

特种聚氯乙烯导体 绝缘 TI2，符合 DIN VDE 标准 0281 第 1 部分

黑色导体 连续白编号根据 符合 DIN VDE 0293 标准

绿黄 外层接地（3 根导体 及以上）

导体绞合 在具有zui佳铺设长度的层中

特殊全聚氨酯外层 护套 TPU，符合 DIN VDE 0282 第 10 部分，附录A

护套颜色：灰色（RAL 7001）（可选）

技术参数：

适用于特殊 PUR 电缆 符合 DIN VDE 0245，0281 标准弯曲温度范围-5 °C 至 +80 °C（+23 °F 至

+176 ° F) 固定安装 -40 ° C 至 +80 ° C ( -40 ° F 至 +176 ° F )

标称电压  $U_0/U$  300/500 V

测试电压 4000 V

zui小击穿电压 8000 V

绝缘电阻zui小 20 M $\Omega$  x km

zui低 弯曲半径弯曲 7.5x 电缆 固定安装 4x 电缆

抗辐射性为止 100x10<sup>6</sup> c焦耳/千克 ( zui多 100 Mrad )