

# 贵州省安顺市西门子中国授权代理商

产品名称	贵州省安顺市西门子中国授权代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

上海雷咙自动化设备公司，经营工业制自动化设备，电器设备，五金交电，电子元件，电子产品，仪器仪表，机电设备销售，从事工业制自动化科技领域内的技术服务，（除特种设备），技术开发，技术质询，（工业制自动化设备，电器设备，五金交电，电子元件，电子产品，仪器仪表，机电设备销售，从事工业制自动化科技领域内的技术服务，（除特种设备），技术开发，技术质询，（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营产品或服务为各种SIMATIC S7系列。我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为核心。

流程：

1、客户确认需采购产品型号：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司账户6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单。

二 购物注意事项如下：

（1）本公司可以签约正式销售合同，可以开13%票，普票。

（2）本公司与多家快递公司合作，中通，圆通，顺丰。

（3）签收到货物时，需要再快递员没离开之前开箱验货，检查产品的外表的完好性。如有破损，请拒绝签收。并及时与我们联系，我们将及时处理，以免耽误您更多时间及货期。SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：

6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

## 概述扩展组件

扩展组件是 PRO 设备系统组件的一部分，是对全封闭设备产品线的补充。通过这些组件与基本设备结合使用，用户可实现各种各样的操作方式。

以下产品作为扩展组件提供：

PRO 设备的键盘搁架

PRO 设备的键盘托盘

USB 键盘 INT，KV25605 INOX，带 IP67 USB 接头

USB 键盘 GER，KV25605 INOX，带 IP67 USB 接头

用于 PRO 设备的 USB 接口

手柄，用于 PRO 设备（12" - 22" 型和 24" 型）

## 设计

### 扩展组件

PRO 设备的键盘搁架

PRO 设备的键盘架可用于安装 PRO 设备的键盘托架或带有合适机械接口的键盘。键盘架的倾斜角度可逐步调整。

4 个 USB 设备可连接到键盘架：

后置：安装 2 个可分离的 IP65 M20 x 1.5 电缆密封套和 USB 扩展，使用带 M20 x 1.5 螺钉式端子

前面：可为 PRO 设备安装 2 个 USB 接口 (6AV7674-1LX00-0AA0)

PRO 设备的键盘托盘

PRO 设备的键盘托架可以安装在 PRO 设备的键盘架上。托架为键盘和鼠标提供了足够的空间。键盘托架的尺寸为 700 mm x 210 mm。键盘和鼠标作为附件列在输入设备名下。

USB 键盘 KV25605 INOX (INT / GER)

USB 键盘 KV25605 INOX 可安装在 PRO 设备的键盘托架上，并使用防护等级 IP65 USB 电缆（包括 M20 螺纹垫圈）连接到 PRO 设备。

用于 PRO 设备的 USB 接口

用于 PRO 设备的 USB 接口可提供对 PRO 设备内部 USB 接口的灵活外部访问，并可用于诸如快速机器数据提取等。它由阳极氧化铝制成，适合在恶劣的工业环境中使用。它通过基本适配器两侧或 PRO

设备的键盘架中的盖子集成。

另外，该外部 USB 接口还可集成到配有基本型适配器的所有 16:9 PRO 设备中。每个基本型设备器具具有两个侧盖板。这些盖板可替换为用于 PRO 设备的 USB 接口。盖板上的两颗 Torx 螺丝可快速、方便地卸下。

对于 PRO 设备，可在键盘架的前面集成两个 USB 接口。USB 接口可集成到基本适配器中，也可通过键盘托架集成到所需侧的 PRO 设备。USB 电缆连接到 PRO 设备中的内部接口。

亮点：

在现有基本适配器或键盘架上快速轻松地安装 PRO 设备

连接外部 USB 设备（外部硬盘、打印机、I/O 设备等）

迅速执行检修或系统扩展

针对恶劣的工业环境提供保护 – IP65 防护等级（保护盖已合上）

保护盖

PRO 设备的手柄

当放置和倾斜 HMI PRO 设备时，PRO 设备的手柄可提供佳的操作和触感。可以将手柄设置在 424 mm 至 622 mm 之间的距离，因此适合于宽 12“ 至 22” 的 SIMATIC HMI PRO 设备。

安装方式：

支撑臂装置（伸缩式，圆管）或基座装置（伸缩式，下方法兰）

在 SIMATIC HMI PRO 设备或扩展单元下方

支撑臂装置（非伸缩式，法兰在顶部）

在 SIMATIC HMI PRO 设备顶部