

# Z573X-10P伞齿轮刀型闸阀

产品名称	Z573X-10P伞齿轮刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	型号:Z573Y、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z573X-10P伞齿轮刀型闸阀、PZ573H、PZ573Y、PZ573F、PZ573X伞齿轮刀闸阀/插板阀用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下等领域,是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。【PZ573H伞齿轮刀型闸阀】根据需要,可在阀体四周设置多个冲洗口,直接用空气、蒸汽或水进行冲洗,防止沉淀物逐渐堆积,对于输入困难的流体特别适用。

1、采用对夹式结构,体积小,重量轻,流阻小,安装维修方便。2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。

Z573X-10P伞齿轮刀型闸阀要性能规范:

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z573X-10P伞齿轮刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z573X-10P伞齿轮刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

4-M16

180

80

46

195

160

135

390

4-M16

220

100

52

215

180

155

440

8-M16

220

125

56

245

210

185

510

8-M16

230

150

56

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

360

300

78

440

400

368

960

12-M20

400

350

78

500

460

428

1110

16-M20

400

400

102

565

515

482

1250

16-M22

400

450

114

615

565

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

20-M22

530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

600

700

165

895

840

800

2150

24-M27

600

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

203

1110

1050

1005

2680

28-M30

680

1000

216

1220

1160

1115

3100

28-M30

700

1200

254

1450

1380

1325

3450

32-M36

800



1.6

50

43

160

125

99

330

4-M16

180

65

46

185

145

120

360

4-M16

180

80

46

200

160

135

390

8-M16

220

100

52

220

180

155

440

8-M16

220

125

56

250

210

185

510

8-M16

230

150

56

285

240

210

600

8-M20

280

200

60

340

295

265

700

12-M20

360

250

68

405

355

310

840

12-M22

360

300

78

460

410

375

960

12-M22

400

350

78

520

470

435

1110

16-M22

400

400

102

580

525

485

1250

16-M27

400

450

114

640

585

545

1380

20-M27

530

500

127

715

650

609

1530

20-M30

530

600

154

840

770

720

1800

20-M36

600

700

165

910

840

788

2150

24-M36

600

800

190

1025

950

898

2420

24-M36

680

900

203

1125

1050

998

2680

28-M36

680

1000

216

1255

1170

1110

3100

28-M42

700

1200

254

1485

1390

1325

3450

32-M48

800