

混凝土外加剂杀菌剂 葡钠液体杀菌剂

产品名称	混凝土外加剂杀菌剂 葡钠液体杀菌剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:蓝峰助剂 型号:CL-56 产地:广东省佛山市
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

液体葡钠杀菌剂 混凝土外加剂杀菌剂防腐剂卡松是一种强力、广谱、高效、无毒绿色助剂产品。已进入国家推广在涂料、胶粘、纺织、皮革、造纸、及日用化学工业等领域。在国际上卡松防腐剂是*具有发展前景的防腐剂之一。

二、【质量标准】：

外观: 琥珀色至淡黄色透明液体

有效组分(w/w):14%

氯比(CIT/MIT , w/w) :2.5-4.0

密度 (20) g/cm³: 1.26-1.33g/ml

pH 值 :2.0-4.0

溶解性 与水、低分子醇混溶

稳定性 pH 2.0-9.0稳定

三、【应用领域】：

卡松防腐剂广泛用于：化妆品、洗涤用品、涂料、水性胶水、油墨、染料、色浆、印花浆、皮革、工业循环水处理、纺织等行业的防腐杀菌处理。

四、【性能特点】：

- 1、广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌,用量低。
- 2、卡松适用的pH范围广泛，pH2.0-8.0均可使用。
- 3、与水混溶，可以在任何工序加入，容易操作。
- 4、卡松防腐剂毒性低，使用浓度完全无害。
- 5、排放无残留，不会对环境造成累积污染。
- 6、不燃烧，易于运输，使用方便，使用成本低。
- 7、与各种乳化剂、表面活性剂及蛋白质成份配伍性好。
- 9、卡松对假单胞菌有**，得到了认同。

五、【使用方法】：

- 1.根据生产环境的菌落数、季节气候条件、水源、原料等情况适当调整添加量，卡松防腐剂一般使用浓度为0.5-1‰，实际添加量请用专业微生物试验得出。
- 2.在富含蛋白、淀粉、浆糊、羟甲基纤维素、聚乙烯醇等物料的体系中，建议添加量1-3‰，实际添加量请用专业微生物试验得出。

六、【注意事项】：

- 1.卡松在搬运、使用时不得直接接触，避免接触皮肤、眼睛和粘膜，一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水及肥皂清洗，不可延误!
- 2.建议在体系PH值 2-9，50 以下条件加入防腐剂卡松并与物料充分搅拌均匀。实际添加量取决于产品受微生物污染的情况，准确添加量请由专业微生物试验得出。
- 3.卡松在运输、贮存、使用过程不可与还原性金属接触，如金属铁、铝等以免导致分解。