

工业污泥干化设备 科力达 江西污泥干化设备

产品名称	工业污泥干化设备 科力达 江西污泥干化设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

污泥烘干机特点：

- 1.耐用采用不锈钢等防腐材料、换热器采用腐材料，防腐处理，使用寿命长；运行过程无机械磨损，使用寿命15年以上；无易损、易耗件，使用方便管理。
- 2.耐用采用不锈钢等防腐材料、换热器采用腐材料，防腐处理，使用寿命长；运行过程无机械磨损，使用寿命15年以上；无易损、易耗件，使用方便管理。
- 3.可直接将85%含水率污泥干化至10%(含水率可调)，无需分段处理(如板框压滤+热干化，薄层干化+带式干化)；干化过程中有机份无损失，干料热值高，适合后期资源化利用；减容量达67%，江西污泥干化设备，减重量达80%，可节约大量后期运输成本；适合85%-50%含水率污泥干化。

山东科力达污泥干化机特点：

- 1.适用于市政、印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药等行业的污泥——。
- 2.节能。含水量为80%的污水可干燥至10%左右(可调)，成本仅为180千瓦。h/t。

- 3.箱体密封，进口污泥干化设备，处理过程中无异味溢出，不需要额外的废气处理设备。
- 4.低温干燥不破坏污泥中的固体结构，安全性较高，不产生粉尘。
- 5.安装简单，节省工程投资成本。

污泥干燥机工作原理：

污泥干燥机是利用热泵系统，污泥低温干化设备特点，将来自干化腔体内的湿度空气经过蒸发器进行降温脱湿处理，工业污泥干化设备，同时通过冷凝器进行升温再热，加热成干燥的热空气送入干化腔内，整个过程在60℃以下运行完成。如此反复循环，将污泥中的水份通过冷凝水排放到污水池中，可直接将含水率83%的污泥干化至含水率10%-30%干泥，同时整个干燥过程基本上是在一个封闭的系统中完成的，这使得它几乎没有排放。

工业污泥干化设备-科力达-江西污泥干化设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司是从事“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宁经理。