

苏州厨房排烟管道安装 苏州厨房排烟管道安装加工 信思得

产品名称	苏州厨房排烟管道安装 苏州厨房排烟管道安装加工 信思得
公司名称	苏州信思得环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区富民工业园区5栋
联系电话	15262592329 15262592329

产品详情

苏州信思得环保工程-苏州厨房排烟管道安装

查阅风机性能数据表，或者请风机厂家查找对应的风机型号即可；风机风量和风压计算功率，工业方面用，设计中，通过风量和风压计算风机的大概功率；功率(KW)=风量(m³/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。风机效率可取0.719至0.8；机械传动效率对于三角带传动取0.95，对于联轴器传动取0.98。苏州厨房排烟管道安装

看厨房，要注意这些：通风，昆山厨房通风排烟管道安装，暗卫还能勉强让人接受，如果厨房没有窗户，这肯定不行。厨房油烟味重，没有窗户，味道很难排出；另外，苏州厨房排烟管道安装改造，橱柜和厨房存放的一些物品也容易受潮；此外，现在很多厨房都是使用的燃气，万一燃气泄漏，苏州厨房排烟管道安装加工，厨房不通风，非常危险。

苏州信思得环保工程-苏州厨房排烟管道安装

相应的补风也要根据防火规范的规定，不能自然补风的就要做机械补风，如果排烟补风，通风补风，排油烟补风，事故排风补风同时存在，则必须同时满足四者的风量，机型要求，在此基础上可以尽量得到相同或相似的风量以便减少风机数量，简化系统。苏州厨房排烟管道安装

厨房应采用直流式系统，补风量宜为排风量的80%~90%；全1面排风口应远离排风罩、厨房排风风管风速不应小于8m/s，且不宜大于10m/s；采用燃气灶具的地下室、半地下室（液化石油气除外）或地上密闭厨房，苏州厨房排烟管道安装，通风量应符合：正常工作 6次/h，事故通风 12次/h，不工作 3次/h；苏州厨房排烟管道安装

苏州信思得环保工程-

洗涤塔设备本产品是一种立式化学洗涤塔，广泛应用于具有废气处理行业，包括环卫行业、污水处理行业、电子印刷行业和养殖行业等相关行业。

洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备。它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的，广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理，净化效果很好。

具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层等组成。主要运作方式是不断将异味气体由风管引入净化塔，经过填料层，废气与洗涤液进液两相充分接触发生化学反应，废气经过净化后，再脱水除雾排入大气。洗涤液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，后回流至塔底循环使用

苏州厨房排烟管道安装-苏州厨房排烟管道安装加工-信思得由苏州信思得环保工程有限公司提供。苏州厨房排烟管道安装-苏州厨房排烟管道安装加工-信思得是苏州信思得环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。