

中央空调球形喷口

产品名称	中央空调球形喷口
公司名称	东莞市茂鸿机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:广东 材质:铝合金 规格:支持定制
公司地址	东莞市莞城区
联系电话	0769-22386763 13760307433

产品详情

铝合金/不锈钢/ABS球形喷口

当公共场所如各种大厅及装配车间等，球形喷口参考面积很大时利用天花板送风口不能将空气均匀送到或达不到效果时，这种情况下就要安装喷口在侧面送风。在送风与室温温差不断发生变化的情况下，送风气流将向上(热风)或向下(冷风)偏移。送风方向还可能受外部因素的干扰，如局部对气流或横向气流。球形喷口设计成可旋转方式，送风的方向可以当场人工调整，可以在正负30度的范围内通过执行机构摆动，还可根据需要提供气动或电动执行器。规格型号从100~630等多种规格尺寸可选择。

分类：

球形喷口可以分为气动或电动的控制系统。由于采用很好的空气动力学喷口结构设计，达到了理想的噪声的控制，又由于它的高品质的外形设计，可用于音乐厅、剧场、博物馆等各种场所

1.普通开关型:增加6组铝合金叶片，通过手动调节叶片来调节风量大小

2.电动执行机构型:220V电动控制调节叶片来调节风量大小

3.温控型(温感型):温感球型远程喷口颈部装有温感执行器，能自动感测到气流温度，并自动驱动内层喷口以改变送风角度。当夏季送风温度 17 时，喷口气流呈水平吹出;当冬季送风温度 27 时，喷口气流呈斜下方向吹出。可满足冬夏季不同工况下的送风要求。温感执行器无需人工或电源及电控设备，具有节能、环保、性能稳定、安装简便、免维护等优点。

特点：

本产品是我公司新研制开发的新型喷口。主要用于音乐厅、剧场、博物馆、电影院、飞机场、高铁站等空调送风与人员活动范围有较大距离的环境中。

球形喷口的送风喷嘴为球形，卡在外壳中，配有铝制装饰圈和可直接为圆插接的圆形接管，喷嘴可在30度左右范围内人工或电动调节。

产品安装方式：

可安装于方形或圆形管道的侧壁上，可用螺栓或铆钉固定，连接处应放密封垫。当直接与圆形管道对接时，可选用带管段的管材，接管直径符合管道的直径。