

JPX359型卡接式音频总配线架（MDF电话配线架）

产品名称	JPX359型卡接式音频总配线架（MDF电话配线架）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

JPX359型卡接式音频总配线架（MDF电话配线架）

PTTP普天泰平MDF配线架-总配线架-MDF总配线架|MDF音频配线架|MDF电话总配线架（100回线保安接线排|100对直列模块），（128回线测试接线排|128对横列模块），保安器,总配线架机架由保安接线排,保安单元,测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接,调线,保护,告警等作用。MDF(MainDistributionFrame)总配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。总配线架（MDF）,光纤配线架（ODF）,数字配线架（DDF）,综合设备机架,一体化机房等产品及其施工维护;通信电源维护包括提供铅酸蓄电池,低压配电设备,防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。

浙江泰平通信技术有限公司专业生产各类MDF总配线架（柜）,保安接线排,测试接线排,保

安单元,MDF保安器,接线工具,10回线保安排（10对外线模块）16回线测试排（16对内线模块）25回线保安接线排（25对外线模块）32回线测试接线排（32对内线模块）100回线保安接线排(100对直列模块)120回线测试接线排（128对横列模块）等。具有品种全,产量高,性能指标优越等优点。

PTTP普天泰平 MDF(Main Distribution Frame)总配线架

MDF配线架-总配线架-MDF总配线架|MDF音频配线架|MDF电话总配线架（PTTP-JPX01-100L型保安接线排|100回线保安接线排|100对直列模块），（PTTP-JPX01-128L型测试接线排|

128回线测试接线排|128对横列模块), (PTTP-JPX01型保安单元|FA9-01型防雷器|P01D型保安器),总配线架机架由保安接线排,保安单元,测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接,调线,保护,告警等作用。MDF(MainDistributionFrame)总配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。总配线架(MDF),光纤配线架(ODF),数字配线架(DDF),综合设备机架,一体化机房等产品及其施工维护;通信电源维护包括提供铅酸蓄电池,低压配电设备,防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。

浙江泰平通信技术有限公司(PTTP普天泰平)专业生产各类MDF总配线架(柜),保安接线排,测试接线排,保安单元,MDF保安器,接线工具,10回线保安排(10对外线模块)16回线测试排(16对内线模块)25回线保安接线排(25对外线模块)32回线测试接线排(32对内线模块)100回线保安接线排(100对直列模块)120回线测试接线排(128对横列模块)等。具有品种全,产量高,性能指标优越等优点。

产品特点与应用

适用于局用交换设备、接入网设备的一级防护;

具备告警信号输出和大电流开路功能;

过压防护采用气体放电管：

直流击穿电压：190 - 260V

脉冲击穿电压：800V(1kV/ μ s)

过流防护采用高速高分子热敏电阻，当电流为1A

时，动作时间0.4S；

符合YD/T 694-2004 《总配线架》；

PTTP MDF卡接式总配线架产品综述：MDF电话总配线架（MDF音频配线架、MDF局用防雷配线架、VDF语音配线架）产品用于局内交换设备与局外线路的接口，借助于配线可以方便进行用户线路与交换设备之间的连接，具有连接内、外线跳线、对用户线路过压过流防护、故障告警、用户线路测试等功能。技术特点：安全性：完善可靠的过压、过流保护功能；塑料件均采用阻燃塑料，达到国际FV-0级和UL94-V0级阻燃标准；**性：双层双卡口、卡口镀金，创新的三点式卡接（IDC）技术使卡接耐力持久，并增强了导线卡接

时的气密性；

适应性：高密度的横、直排模块减小了体积，增大了操作空间，尤其适合MDF改造；管

理性：模块化结构，组件化架体、不需打孔安装，所有测试操作、告警等均正面操作，并

可并架扩容或背靠背安置，节省机房空间。技术指标：1. 环境要求：

1) 工作温度：-5 ~ +40 2) 贮存温度：-25 ~ 55

3) 工作相对湿度：85% (+30) 4) 贮存相对湿度：75%

5) 大气压力：70KPa ~ 106Kpa 2. 设备机架：

1) 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm 2) 机架材料：铝型材

3) 操作方式：全正面操作 4) 机框颜色：5) 接地方式：铜条

6) 绝缘电阻： $>1000M$ (500VDC) 7) 耐电压： $1000V$ (50HzAC) /min

3. 模块指标：1) 结构尺寸：横排： $192(H) \times 119(W) \times 84(D)$ ；直排： $120(H$

$) \times 180(W) \times 100(D)$ 2) 导线材料：单股塑料绝缘导线；3) 芯线直径：

0.4-0.7mm；4) *大外径（包括绝缘层在内）： $1.4mm$

5) 单根导线沿槽口垂直方向的拉脱力： $25N$ ；

6) 保安器簧片与接线排端子片间的接触压力： $f > 50g$ 7) 卡接寿命： > 200 次

4. 保安单元 1) 直流击穿电压 $U_{dc}=230(+30/-40)V$ ；

2) 脉冲击穿电压 $U_{max} 800V(1000V/\mu s$ 电压上升率时)；3) 耐雷电冲击能力：能通过

下面的模拟雷击试验。在脉冲电压4KV，电压波形10/700 μs 试验次数10次间隔1分钟相邻

两次电压极性相反冲击下，能正常工作；4) 耐电力线感应（长线路）能力：在电压 U_{ac}

(max) =600Vr.m.sf=50HZ持续时间500ms试验5次 , 间隔1分钟条件下 , 能正常工作 ; 5)

耐电力线碰触能力 : 在电压 $U_{ac} (max) =220Vr.m.sf=50HZ$ 持续时间15分钟条件下 , 不起

火、不燃烧 ; 失效保护 (FS) 功能 : 按YD/T694-1999的6.26规定 , 放电回路中的a线或b线

在15秒内接地,并输出告警信号 ; 6) 常温电阻 < 20 , a、 b线差 < 1.5 ; 7) 过电流防

护功能 : 不动作电流100mA , 1小时不动作 (测试电压直流60V , 环境温度+40)。 ;

PTTPJPX01-100L型保安接线排 (100回线直列外线模块) 特点说明 :

1.外形尺寸 : 180mm × 125mm × 100mm ;

2.自熄型塑料 , 符合GB4609规定的FV-0级标准要求 ;

3 . 卡口与导线间接触电阻 $7m$, 簧片间、簧片与保安单元之间接触电阻 $7m$;

4 . 卡接寿命 200次 ;

5 . 适用导线 : 塑料单股铜导线 , 芯线直径0.4-0.7mm ;

6 . 绝缘电阻 : 任意互不相连的两簧片之间以及任意簧片与金属固定件之间 , 其绝缘电阻

1000 M ;

7. 抗电强度：任意互不相连的两簧片之间以及任意簧片与固定件之间，能承受45-60HZ
波形近似正弦波，有效值为1000V的交流电压，1分钟无击穿，无飞弧现象。

PTTPJPX01-128L型测试接线排（128回线横列内线模块）特点说明：

1. 外形尺寸：119mm × 192mm × 95mm；
2. 自熄型塑料，符合GB4609规定的FV-0级标准要求；

PTTPJPX01型保安单元（P01D型防雷器）特点说明：

1. 直流击穿电压：230V（190V—260V）；
2. 脉冲击穿电压：800V（1KV/US）；
3. 耐脉冲电流：5KVA（8//20us波形10次）；

4. 耐脉冲电流： 100A (10/1000us波300次)

5. 耐脉冲电流： 5A (15—60HZ 5次) ；

6. 过电流防护性能：常温电阻R 20 ， a/b线间电阻R 2 ，不动作电流100mA，1h不动作；

7. 失效保护性能：动作时间： 15s (AC220V 2.5A) ；

8. 限流特性 (25) ；

产品特点

总配线架机架由保安接线排、保安单元、测试接线排，告警系统等组成，对用户电缆和程控交换机之间起到连接、调线、保护、告警等作用。

由高强度铝合金型材采用积木式结构拼装而成。

正面两侧穿线、四级声光告警、自锁式信号插连接，十分可靠。

随着对数字经济安全认识的提升，安全方面的规定已由原来保护数据、网络、设施等层面的安全，提升到经济安全的新高度。这一点在《北京市数字经济促进条例》体现尤为突出。《北京市数字经济促进条例》中“数字经济安全”章节规定，市、区人民政府及其有关部门和有关组织应当强化数字经济安全风险综合研判，推动关键产品多元化供给，提高产业链供应链韧性；引导社会资本投向原创性、引领性创新领域，支持可持续发展的业态和模式创新；规范数字金融有序创新，严防衍生业务风险。在规定中，突显出对产业链安全、数字金融安全等方面的安全防范。

四是政策措施体系完备。数字经济促进条例中基本都有“保障措施”章节，包括在政务服务、财政、税收、金融、人才、科技创新、知识产权，以及土地供应、电力接引、设施保护、政府采购等方面的政策措施，为促进数字经济发展提供保障。

也有以“发展环境”章节的形式来规定保障措施的，如《广州市数字经济促进条例》。

在数字经济条例中，政策措施体系除了激励和保障措施，有些地方还以“法律责任”章节规定了惩戒措施，如浙江省和河南省。《河南省数字经济促进条例》在“法律责任”章节规定，各级人民政府和有关部门及其工作人员，不履行数字经济促进工作职责，有下列行为之一的，由法律、法规规定的相关主管部门责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。不履行数字经济促进工作职责的行为包括未按照规定履行促进

数字经济发展相关支持、保障工作职责的；未按照规定履行数字经济发展规划编制、实施职责的；未按照规定履行数据资源安全保护职责的；其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为。