

# 四川高架桥玻璃钢声屏障圆孔声屏障桥梁隔音屏生产厂家

产品名称	四川高架桥玻璃钢声屏障圆孔声屏障桥梁隔音屏生产厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	170.00/平方米
规格参数	产品名称:高架桥玻璃钢声屏障 材质:玻璃钢 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川高架桥玻璃钢声屏障圆孔声屏障桥梁隔音屏生产厂家

产品名称：高架桥玻璃钢声屏障

材质：玻璃钢

产地：成都

声屏障，也叫隔音墙或隔音屏障，是一种专门用于降噪的产品。它被广泛应用于机器设备降噪、公路桥梁降噪和住宅区降噪等方面。

我们生产的高架桥玻璃钢声屏障是采用玻璃钢材料制作而成的，具有很好的耐用性和防腐性能。它还具有较好的隔音效果，并配以圆孔声屏障设计，可以有效地减少公路上的噪音污染，提高人们的生活质量。

我们的声屏障价格为170元/平方米，具有良好的性价比。我们的生产厂家位于成都，设备齐全、工艺\*\*，保证产品质量。

如果您需要高质量、声屏障产品，欢迎联系我们。

声屏障离道路应有一定的安全距离,如离路缘石外1m以上,以保证行车安全;如果具有顶部结构,顶部结构向道路侧延伸的宽度不超过0.4m.在高架桥上建设的声屏障设计时应考虑高架桥的承载力,确保高架桥有能力承受架设声屏障带来的额外荷载。鉴于声屏障可能收到失控车辆撞击,为保护声屏障,设计上应设置车辆

撞击舒缓系统,因此要在屏障安装无张力波纹防撞栏或混凝土纵向护栏.

高速公路桥梁高架桥玻璃钢声屏障的三种设计方式：1.绕射 越过公路声屏障绕射到达受声点的声能比没有公路声屏障时的直达声能小.直达声与绕射声的声级之差,称之为绕射声衰减,公路声屏障的绕射声衰减是声源、受声点与公路声屏障三者几何关系和频率的函数,它是决定公路声屏障插入损失的主要物理量.2.透射 声源发出的声波透过公路声屏障传播到受声点的现象.穿透公路声屏障的声能量取决于公路声屏障的面密度、入射角及声波的频率.3.反射 当道路两侧均建有公路声屏障,且公路声屏障平行时,声波将在公路声屏障间多次反射,越过公路声屏障绕射到受声点,它将会降低公路声屏障的插入损失,由反射声波引起的插入损失的降低量称之为反射声修正量.

金属类：质轻纯净，防眩、舒缓老化、抗冲击、抗冻融、吸声系数稳定，耐潮湿、耐腐化、易弯易加工、易运输，拆装维护方便，性价比合理，并可喷涂各种颜色。**玻璃钢类：离心玻璃棉**（GLASS WOOL）是八十年代全部上兴起的保温隔热新材料，是玻璃纤维家族中的新成员，它采用世界\*\*的离心喷吹法工艺，将处于熔融状态的玻璃进行纤维化

并喷涂**热固性树脂**

制成的丝棉状材料，再经过热固化深加工处理还可制成具有多种用途的系列制品。它具有阻燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低，化学稳定性强，吸湿率低，憎水性好等诸多优点，是目前公认性能优越的保温、隔热、吸声材料，具有十分广泛的用途。用这种材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化学、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热，吸声降噪，效果十分显着。由于这种材料质地柔软，纤维微细，渣球含量少，施工中不会发生反应外表，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的可以选择]产品。

道路隔音墙桥梁玻璃钢声屏障用途：城市轨道交通隔音屏障、高速公路隔音屏障、室内隔音屏障、**空调器**和机械隔音屏障等。

道路隔音墙产品适用范围：

1、公共空间：用于机场、地铁、体育馆、图书馆、演奏厅等防火区隔断墙。

2、写字楼：相关部门机构、银行、经济权益凭证、保险、科技、写字楼、重视企业形象公共办公区。

3、生产工厂：科技电子厂、食品生产厂、制药厂、化工厂、手术室、实验室、无尘室等。