

威海市外墙无机复合聚苯板精选厂家

产品名称	威海市外墙无机复合聚苯板精选厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	160.00/立方米
规格参数	自营:支持定制 厚度:2.5cm-15cm 容重:100-160
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

无机物复合型聚苯保温板也称为改性聚苯板或匀***温板，是在传统无机物复合型聚苯保温板基础上实施改进，以达到阻燃性功效的***墙体保温材料。它不但传承了传统式聚苯保温板传热系数小、墙体保温实际效果好要优势，并且填补了传统式保温泡沫板阻燃性效果不佳的缺陷，与此同时解决了市场中类似阻燃性实际效果原材料品质重、价格高难题，是一种*理想的墙体保温材料，具备***市场需求。

该保温隔热板具备以下几种重大进展： 1.防火安全。根据均匀在聚苯保温板中掺入我司***无机保温砂浆，使聚苯保温板的防火安全燃烧等级从B级上升至，所进行的燃烧试验中，750 条件下点燃60 min无洒落物，质量损失低于35%，做到防火标准； 2.传热系数0.036W/（m·K）。

在无机物复合型聚苯保温板生产中加入我企业***无机物保温防火材料，使聚苯保温板密度增至60kg/m³，***添充泡沫板空气流通安全通道，阻隔导热，使聚苯保温板传热系数从0.042降到0.036W/（m·K），基本和挤塑聚苯板传热系数非常； 3.粘结强度 200kPa。模压成型，因为影响了产品生产方式，***的提升了聚苯保温板的粘结强度，无机保温砂浆均匀产生框架支撑点，使聚苯保温板粘结强度从150kPa提升到200kPa之上，为工程施工、运送产生***的便捷。抽样检验，几个指标值各类特性所有达标合格。不但传热系数、耐用性等参数均合乎***规定，还***克服了保温隔热材料不防火安全的一大难题，原料根据改性材料成形，商品持续高温不裂、不爆、不毁坏、受热不释放出来有毒有害物质，在政府***单位防火安全实验操作中，设置的火焰的温度为950 ，点燃时间是在45min，燃烧实验的结果就是：底端1米范畴之内有烧损状况，其他位置维持完好无损，并没有熔滴物、并没有坍塌。和***一致认为，均质改性材料聚合聚苯板遭受火焰攻击时，其火苗不具备扩散。