

可调旋流风口

产品名称	可调旋流风口
公司名称	东莞市茂鸿机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:广东 材质:铝合金 规格:支持定制
公司地址	东莞市莞城区
联系电话	0769-22386763 13760307433

产品详情

旋流风口是空调系统中的一个排风工具。在空调通风系统中可用作风量，温差送风以减少风口数量，安装在天花板或棚上，可用于3米以内低空间，也可用二种高度面积送风，高度甚至可达10米以上。旋流风口送出旋转射流，具有诱导比，风速衰减快的特点。

作用特点：

旋流风口YXD系列风向可调送风深度 3.80m热负荷变化的室内常要根据需要送冷风，等温风或热风。YXD系列的旋流风口无论在供冷还是在供热时均可通过调节送风角度达到很好的送风效果。

产品分类：

材质选用，铝合金，ABS塑钢。旋流风口可分为手动调节，电动型，温控型旋流风口叁种。

- 1、手动旋流风口：人为手动调制相应角度才能送风。
- 2、电动执行机构型：电动旋流风口可用开关控制,220V电动控制调节叶片来调节风量小，随意调节送风角度。
- 3、温控型(温感型)：温感旋流风口颈部装有温感执行器，能自动感测到气流温度，并自动驱动内层叶片以改变送风角度。当夏季送风温度 17 时，叶片可以自动调节到供冷模式，气流呈水平吹出;当冬季送风温度 27 时，叶片可以自动调节到供暖模式，气流呈垂直方向吹出。可满足冬夏季不同工况下的送风要求。温感执行器无需人工或电源及电控设备，具有节能、环保、性能稳定、安装简便、免维护等优点。

安装使用：

手动旋流风口，电动旋流风口，温控旋流风口均可适合工业厂房或各种活动场所。旋流风口既可安

装在层高很大的公共场所(如:工业厂房、机场、剧院、营业厅等),也可安装在层高 3.80m的室内(如会议室),尤其适合于送风温差从-10K+15K范围内变化的场所。