

四川高铁轻轨全封闭声屏障隔音板铁路声屏障隔音网

产品名称	四川高铁轻轨全封闭声屏障隔音板铁路声屏障隔音网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	产品名称:高铁全封闭声屏障 适用场所:铁路沿线 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

铁路声屏障，高铁轻轨全封闭式声屏障，铁路沿线隔音网声屏障，高速铁路声屏障隔音板。

铁路声屏障：根据声屏障应用环境，声屏障分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障。铁路声屏障广泛应用于高速铁路、城际铁路、城市轻轨等声屏障工程，其主要特点隔声量大、吸声系数高、强度高、耐候性强、美观、安装维护方便，可根据用户需求喷涂各种颜色，经测试力学性能抗疲劳强度、耐候性、抗变形能力强

立柱 高度 2m - 12m 间距 2m - 4m 法兰尺寸 按需定制

屈服强度 235MPa 抗拉强度 375MPa 屏体 材质 金属（镀锌板、彩钢板、铝板、铝合金等）

规格 可根据需要定制任意规格 平整度 测量结果：屏体平整度偏差不**过5mm 防腐层

镀锌层 镀锌层均匀，平均锌层质量为600g/m²

喷塑层 喷塑层均匀、光滑、连续、有光泽，无孔隙，无裂缝，无裸露。喷塑层平均厚度为0.076mm。

抗风等级 抗风等级为10级以上。

特色：1、组合式规划，灵敏自若，安装拆开快捷便利；2、直平形公路屏障，整体形状平直，而上部吸声板呈弧形，可较有效地操控声响经过屏体上部的绕射，中心以接连的框架结构为主体；3、弧型公路屏障，降噪作用格外好；既漂亮，降噪作用又好；4、公路屏障吸音板不只吸声、隔声作用好，还具有优良的耐候、耐久功能，确保运用年限；5、可选择多种颜色和外型进行组合，景象作用抱负，可根据用户需

求规划成各种不一样的型式与环境相调和，与周围环境和谐，构成亮丽风景线。公路声屏障用处：通用于高速公路、高架桥、发电站、医院、校园、工业企业建筑施工工地等多种声学环境噪声管理的降噪商品。