

DDF-360系统数字配线架/柜 (DDF)

产品名称	DDF-360系统数字配线架/柜 (DDF)
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

DDF-360系统数字配线架/柜 (DDF)

「PTTP普天泰平 @MPX01数字配线架/柜 CT MPX09 DDF数字配线架/柜」DDF数字配线架|DDF数字配线架|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统/16回路、10系统/20回路、16系统/32回路、20系统/40回路、21系统/42回路数字配线架】(Digital Distribution Frame)YD/T 1437-2014数字配线架

通信行业标准(YD)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

1.系列众多：西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种机架体等多种组合供客户选择；2.性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；3.结构：完整科学的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节无缺的设计，确保客户使用更加方便。

DDF采用标准化程度较高的、**的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如有完善的接地系统。

型号规格单元板容量 (系统) 满配单元数 (个) 匹配阻抗满配容量数 (系统) 机架尺寸高 × 宽 × 深 (mm)
() CT-MPX09-SM单面：88双面：1762000 × 520 × 4508单面：11双面：2275 西门子单面：110双面：22010
单面：11双面：22单面：144双面：28816单面：9双面：18单面：96双面：1922200 × 520 × 4508单面：12
双面：24单面：120双面：24010单面：12双面：24单面：160双面：32016单面：10双面：20单面：120双面
：2402600 × 520 × 4508单面：15双面：30单面：150双面：30010单面：15双面：30单面：192双面：38416单
面：12双面：24单面：882000 × 600 × 3008单面：11单面：11010单面：11单面：14416单面：9单面：96-8
单面：12单面：12010单面：12单面：16016单面：10单面：120-8单面：15单面：15010单面：15单面：192
16单面：12双面：176-8双面：22双面：22010双面：22双面：28816双面：18双面：192-8双面：24双面：24
010双面：24双面：32016双面：20双面：240-8双面：30双面：30010双面：30双面：38416双面：24单面：
88-8单面：11单面：14416单面：9单面：
96-8单面：12单面：16016单面：10单面：120-8单面：15单面：19216单面：12CT MPX09-SM-

I数字配线架/柜

产品品牌：PTTP普天泰平

产品介绍： 本设备适用于传输速率为2-155Mbit/s的数字终端设备或程控交换机的数字信号的配线与转接。具有线路调度、转接和测试功能。产品特点：

1. 机架由骨架、接地组件、配线单元为主体组合而成。配线单元可作180°翻转。另外，还设有专用的保护接地端子和工作接地端子，维护使用方便。
2. 设备各结构件均采用环氧静电粉末喷塑，外型美观，色彩柔和，附着力强，防腐性好；
3. 连接件采用5件套的同轴连接器，其双通同轴插座的后端与带螺纹锁定的同轴插头连接，与传统的焊接端子式相比，在配线、调线、转接等方面较之灵活方便，其前端则用带测试口的“口”型同轴插头，具有监测功能；
4. 配线单元板上均设置有标志牌，可随时方便地对每个插头进行标识。

产品特点：

·
随着光纤传输网与接入网通信的迅猛发展，数字

配线的容量在相应上升，传统的较繁琐的结构已不能适应新形势发展的需要，现我公司推出一种新型多孔位立柱的MPX55-12型数字配线架，与传统产品相比，在同样满足YD/T1437-2006标准的要求下，结构标准化、统一化程度更高，对生产、施工、安装操作、维护更简单、快速、方便。采用标准化程度极高的、**的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm 新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如如有完善的接地系统

工作条件：

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度： 85%(+30 时)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

技术要求：

特性阻抗：75

工作速率：2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s

接触电阻：a)外导体 2.5m Ω ，经机械耐久性试验后增值 2.5m Ω

b)内导体 10m Ω ，经机械耐久性试验后增值 10m Ω

绝缘电阻： 1000M Ω ，测量回路的电压为500V(DC)。

耐压：能承受1000V(AC)/1min的作用而无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度： 70dB(50kHz ~ 233MHz)

介入损耗： 0.3dB(50kHz ~ 233MHz)

回波损耗： 18dB(50kHz ~ 233MHz)

拉脱力：同轴连接器与电缆连接后，抗电缆拉伸能力 > 50N

机械耐久性：同轴连接器插拔1000次后，接触电阻、介入损耗、回波损耗、分离力、保持力符合要求，并且接触面仍有电镀层，不露出基底材料。

产品概述

:

数字配线系

列产品适用于传输码率为2Mb/s~155 Mb/s的数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备或非话业务设备之间的与线转接，产品包括两大类（75 /75 不平衡式，120 /120 平衡式），四大型号（MPX202，203，204，205等）数百个品种。它具有电路调度、转接和测试等功能。

MPX01A型75 数字配线架 产品特点

:

- 1.铝质或钢质机架，敞开式框架结构，设计简洁，架内设有合理的布线装置。
- 2.鲜明的环氧静电喷塑色彩对照，使主体和附件层次更分明，让人更醒目。
- 3.架内布线时，单元可旋转90°，便于焊接和压接。
- 4.设备能满足线路间电路调线、配线、转接功能和业务变更的需要。
- 5.同轴连接器为带测试口的Y型或h型同轴插头，具有在线监测功

能。 6.标识完整、清晰。

订货指南：

类型名称订货号规格尺寸（高×宽×深）容量（系统）备注
不平衡式（75 /75 ）机架MPX205A12600×480×300961.可替代西门子同类设备 2.机架规格可按用户要求设计 3.双面安装容量翻倍
4.订货时说明电缆规格MPX205A2200×480×30080MPX205A32000×480×30064单元CDA1安装 W=480机架8调线塞绳CDS3m/5m2根/架测试塞绳CS3m/5m

选购件拆卸套筒CXT

1把

选购件剥线钳BXQ007.008 1把
选购件压接钳YJQ根据用户线径选配1把
选购件

，随着工业数字化、[云计算](#)、人工智能等技术的不断创新和应用，数据中心的需求将会持续增长，同时也面临着能耗、可靠性、安全性等方面的挑战。西门子DC Xcelerator可以帮助客户解决未来的挑战。

“ 西门子DC Xcelerator 有三种优势能力， ” Ole说， “ 其一是西门子链接现实世界与数字世界的能力，其二是西门子完善的行业生态能力，以及西门子互动中心可以帮助客户实现快捷的交易与合作。 ”

Ole认为当前消费互联网领域流量已经进入一个峰值，未来的数据流量将主要来自于工业互联网领域，甚至可能达到消费互联网流量的3-4倍。在当前，工业互联网产生的流量并没有很好的得到留存和利用。西门子作为具有坚实工业基础的企业，非常了解工业互联网将带来的变化。

“ 西门子DC Xcelerator打开的是一个蓝海市场， ” Ole表示非常看好中国数据中心市场未来的发展，并且十分愿意将其过去150年的工业生产，以及从全世界范围获取的经验带到中国，助力中国数字产业的发展。

据介绍，在数据中心领域，西门子主要关注三个方向。第一是供电可靠性：西门子具有丰富的电气领域经验，可以为数据中心客户提供可靠的解决方案；第二则是节能降耗：西门子具有全球前三的制冷系统，可以帮助数据中心减少制冷这一*大的能耗环节，获取良好的PUE数值；第三则是智能运维：西门子智能运维可以帮助数据中心减少90%的运维工作量。

Ole表示，西门子DC Xcelerator不仅是一款数据中心解决方案，也是一款便捷、灵活和开放的产业平台。通过这一平台，行业客户可以融入西门子的生态圈，实现更便捷、快速及更易规模化的数字化转型。 |

IDCC年度大典是一个聚焦于数据中心、云计算、人工智能等数字产业领域的国际性

会议，每年吸引了众多的****、企业代表和媒体参与。Ole先生表示，西门子非常重视[IDCC](#)

这个平台，并连续多年参与IDCC年度大典。西门子同样非常看好中国数据中心市场的未来发展，并希望西门子DC Xcelerator可以为中国数据中心市场带来更多价值。