

厦门科华YTR3315-J UPS电源50Hz/60Hz电网频率自适应侦测

产品名称	厦门科华YTR3315-J UPS电源50Hz/60Hz电网频率自适应侦测
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	7700.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3315-J 产地:厦门
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

厦门科华YTR3315-J UPS电源50Hz/60Hz电网频率自适应侦测，全数字化智能控制 YTR-J 系列(10kVA-20kVA)机型支持三进三出、三进单出、单进单出三种输入输出制式；YTR-J 系列(30kVA-40kVA)机型支持三进三出、三进单出两种输入输出制式。50Hz/60Hz 电网频率自适应侦测，208V/220V/230V/240V 等多种电压可设置输出，应用灵活。节能高效采用三电平逆变技术和 PFC 控制技术，输出电压波形质量好，整机效率高达 96%；输入功率因素大于 0.99，大大提高电能利用率、减轻电网负荷。智能风机调速控制 风机转速随负载大小可自动调节，当负载较小时风扇转速自动降慢，当负载较大时风机转速自动加快。智能调速设计大大延长风机寿命，降低整机的工作噪音。ECO 节能模式设计 设计了 ECO 节能模式。当用户电网质量较好时，若 UPS 在该模式下运行，旁路优先输出，效率高达 99%。当旁路电压或频率偏离正常范围，不能满足用户供电需求时，切换到逆变输出，既保证了供电的可靠，又节约了能源。低市电投入电压 采用独立的快速检测技术，输出轻载时电池即使在市电下限 80V 时，仍不放电，因而市电状态时全部输出能量取自电网，保证电池时刻处于 **** 储能状态，同时减少电池放电次数，延长寿命。可立可卧安装方式 用户可根据 UPS 使用的空间环境自由选择塔式（立式）或机架式（卧式）放置，且面板 LCD 显示也可以根据放置方式选择相应的显示方向。第 2 章 概述 不间断电源 YTR33-J 系列(10K-40K) 用户手册 6 版权所有 科华数据股份有限公司

2.1.3 外观 图2-2 外观 操作面板 图2-3 操作面板 表2-1 操作面板说明 序号 名称 说明 操作面板说明 1 LCD 显示 显示 UPS 工作状态及系统设置 2 “ ” 上翻键及 关机 LED 短按时进入 LCD 显示上一页或上一项。 3 “ ” 功能键及 呼吸 LED

短按时对当前 LCD 显示页面的设置项进行确认

长按 3s 进入参数和功能设置页

UPS 上电后该按键上的 LED 灯处于渐亮到渐灭的循环状态