

世伟洛克通用一体式仪表球阀和特殊用途球阀

产品名称	世伟洛克通用一体式仪表球阀和特殊用途球阀
公司名称	上海网磁电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	shwcdz@163.com
联系电话	86-2166981819 13311662166

产品详情

世伟洛克一体式仪表球阀多年来一直受到各个行业的广泛认可和采用。

原始的世伟洛克 40 系列和最新的 40G 系列阀门都可应用于多种执行机构、流动路径和手柄选购件，同时很容易进行在线填料调节。

40G 系列和 40 系列

开关，切换，交叉转换式流动路径

工作压力达 3000 psig (206 bar)

温度范围从 -53 至 148 °C (-65 至 300 °F)

环境和加热过程应用

1/16 至 3/4 in. 和 3 至 12 mm 端接

60 系列

1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径

不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料

通-断(2通)阀和切换(3通)阀

补偿阀座设计

活动负载的、两件式阀杆填料

特点

挠性阀座设计保证了在低压和高压系统中都具有无泄漏的密封

在低压情况下，密封由锥形碟片弹簧加载阀座推向阀球而获得。

不需要由压力来产生密封。

在高压情况下，阀球被迫向下游，使下游阀座挠曲并产生密封。

上游阀座也随阀球运动而挠曲并保持密封。