# PTS703平面膜压力传感器，平膜压力变送器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PTS703平面膜压力传感器，平膜压力变送器 |
| 公司名称 | 广东南力测控设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市中堂镇槎滘工业区朝阳路 |
| 联系电话 | 0769-89917822 15015133397 |

# 产品详情

东莞厂家供应平面膜压力传感器/变送器，油漆压力传感器，润滑油压力传感器，食品压力传感器/变送器，水泥压力传感器，沥青压力传感器，粘稠介质压力传感器/变送器

**PTS703平面膜压力变送器**

平面型压力传感器弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔，测量过程中不存在粘稠介质堵塞，一体化结构设计，适用于化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。

◆此类传感器通常也称为：平膜压力传感器、膜片型压力变送器、化工压力传感器、油漆压力传感器、食品压力传感器、食品压力变送器、隔膜压力传感器、隔膜压力变送器、卫生型压力传感器、卫生型压力变送器。

◆主要技术参数: 量　程: 0～150(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:
4～20mA(二线制)、0～5V、1～5V、0～10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9～36DCV) 介质温度: -20～85℃
环境温度: 常温(-20～85℃) 负载电阻: 电流输出型：最大800Ω；电压输出型：大于50KΩ 绝缘电阻:
大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响:
在机械振动频率20Hz～1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 电气接口: 金属密封端子、四芯航空接插件
机械连接: M16×1.5、M20×1.5、M22×1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计