

附近灭火器充装年检厂家 南助安 灭火器充装年检

产品名称	附近灭火器充装年检厂家 南助安 灭火器充装年检
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州晟捷消防有限公司——手提式干粉灭火器充装维修换粉灭火器充装年检

1、注意商标：就是手提式干粉灭火器筒体上面的商标，商标应端正、不缺边少字，无明显皱褶、气泡等缺陷，无残缺且清晰明了，灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、操作方法、注意事项、制造厂商名字和生产日期说明齐全；内容不全为不合格产品；必须有“灭火器一经开启，灭火器充装年检，不得重复使用、充装”的警示性文字说明。没有警示性文字说明为不合格。

消防产品外观标志往往模糊粗糙，内容不全且不耐久，如劣质灭火器罐体上的商标铸造模糊不清，一般没有生产日期；的防火门没有应有标志，且表面粗糙。

2、注意筒体：灭火器筒体外表涂层应色泽均匀，无龟裂、气泡、无明显刮痕、碰伤、磕伤，无腐蚀、泄漏（特别是筒底和焊缝）等缺陷，否则为不合格产品。此外合格灭火器的底圈或颈圈等部分，应有该灭火器的水压试验压力值、出厂年份的钢印。不合格产品的钢印位置不一，钢印号也千差万别。灭火器瓶身上的编号是否与灭火器销售商提供的国家检验部门颁发的检验合格证书上的编号一致。

广州晟捷消防有限公司——水基型灭火器充装年检厂家灭火器充装年检

水基型灭火器的灭火剂的主要成分为水，通过加入特殊的添加剂来达到其灭火效能，灭火原理是通过隔离和冷却可燃物来实现灭火。水基型灭火器又分为普通型、喷雾型和发泡型三种。

普通型水基灭火器主要用于扑灭一般A类火灾，适合配置在储有一般性可燃固体物质的场所，附近灭火器充装年检厂家，如纸张、木竹制品、纺织物、橡胶等材料的库房，还可以配置在体育馆、教室、办公室等处。

喷雾型水基灭火器能够更好扑救带电物品火灾。

发泡型水基灭火器除能够扑救常见A类火灾外，因为其泡沫的覆盖作用，还可用于扑救大多数液体火

灾（酒精、油锅起火除外），如汽车库、发电房、实验室等处。由于水能够与活泼、钙、钠、镁等猛烈反应，产生可燃气体和热量，所以不能用其扑救活泼金属（又称轻金属）火灾。

广州晟捷消防有限公司——附近二氧化碳灭火器充装厂家灭火器充装年检二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂，价格低廉，哪有灭火器充装年检厂家，获取、制备容易，其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常压下，液态的二氧化碳会立即汽化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，灭火时，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸收部分热量，起到冷却的作用。

灭火原理

在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中，灭火时再将其喷出，有降温和隔绝空气的作用。

广州晟捷消防有限公司——过期二氧化碳灭火器充装厂家灭火器充装年检

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

根据二氧化碳既不能燃烧，也不能支持燃烧的性质，工地灭火器充装年检厂家，人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器，有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器。下面简要介绍泡沫灭火器的原理和使用方法。泡沫灭火器内有两个容器，分别盛放两种液体，它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液，两种溶液互不接触，不发生任何化学反应。（平时千万不能碰倒泡沫灭火器）当需要泡沫灭火器时，把灭火器倒立，两种溶液混合在一起，就会产生大量的二氧化碳气体： $Al_2(SO_4)_3 + 6NaHCO_3 = 3Na_2SO_4 + 2Al(OH)_3 + 6CO_2$ 除了两种反应物外，灭火器中还加入了一些发泡剂。打开开关，泡沫从灭火器中喷出，覆盖在燃烧物品上，使燃着的物质与空气隔离，并降低温度，达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分，它不如二氧化碳液体灭火器，灭火后不污染物质，不留痕迹

广州晟捷消防有限公司——七氟丙烷灭火器充装年检维修厂家灭火器充装年检特点七氟丙烷装置具有良好的灭火效率，灭火速度较快，效果好，灭火浓度低，使用于有人场所、精密仪器场所和远距离输送场所，可扑灭A、B、C、E类表面火灾。

适用范围七氟丙烷装置可用于经常有人工作的场所，可广泛用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台、档案馆、珍品库、化学品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。

工作原理七氟丙烷的灭火机理属于化学灭火的范畴，通过灭火剂的热分解产生的含氟的自由基，与燃烧反应过程中产生支链反应的活性自由基发生气相作用，从而抑制燃烧过程中化学反应来实施灭火。使用iFire消防宝APP，实现智能巡更，确保消防安全巡逻质量，及时发现安全隐患。

七广州晟捷消防有限公司——七氟丙烷灭火器保养维修厂家灭火器充装年检氟丙烷在常温下气态，无色无味、不导电、无腐蚀，无环保限制，大气存留期较短。灭火机理主要是中断燃烧链，灭火速度极快，这对抢救性保护精密电子设备及贵重物品是有利的。七氟丙烷的无毒性反应（NOAEL）浓度为9%，有毒性反应（LOAEL）浓度为10.5%，七氟丙烷的设计浓度一般小于10%，对人体安全。其特点具有良好的清洁性（在大气中完全汽化不留残渣），良好的气相电绝缘性及良好的适用于灭火系统使用的物理性能。20世纪90年代初，工业发达国家用七氟丙烷替代哈龙灭火系统并取得成功。

七氟丙烷灭火装置分为有管网和无管网（柜式、悬挂式）两种。

其中，有管网系统又分为内贮压系统和外贮压系统，其主要区别为灭剂的传送距离不同。内贮压系统的传送距离一般不超过30米，外贮压系统的传送距离可达150米。

附近灭火器充装年检厂家-南助安(在线咨询)-灭火器充装年检由广州晟捷消防工程有限公司提供。附近灭火器充装年检厂家-南助安(在线咨询)-灭火器充装年检是广州晟捷消防工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。