

大庆-耀鸿牌-手持式进口缝包机-防爆缝包机

产品名称	大庆-耀鸿牌-手持式进口缝包机-防爆缝包机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	名称:防爆缝包机 品牌:耀鸿 型号:n600a-air
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

流量或压力调节系统排污前，应先将自动切换到手动，保证调节阀的开度不变。对于差压变送器，排污前先将三阀组正负取压阀关死。排污阀下放置容器，慢慢打开正负导压管排污阀，使物料和污物进入容器，防止物料直接排入地沟，否则，一来污染环境，二来造成浪费。由于阀门质量差，排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题，应急措施是加盲板，保证排污阀处于不泄漏，以免影响测量度。开启三阀组正负取压阀，拧松差压变送器本体上排污（排气）螺丝进行排污，排污完成拧紧螺丝。A型又称防腐仪。B型(防垢除垢)射频水处理器B型产生高能量的射频电场，作用于水系统管路上，使管道内水分子产生共振，把氢键缔合的水分子团变成单个的极性，改变了水的活化性，这些极微小的水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢，使水中的Ca²⁺、Mg²⁺和CO₃²⁻，互相碰撞，形成松软的特殊文石晶体，由于这些晶体表面没有电荷，不再吸附在管壁上或设备上，达到除垢防垢的目的。B型又称除垢仪。C型（杀菌灭藻）射频水处理器C型在工作时释放高能量的射频电场，改变细菌，藻类细胞的生存环境使其丧失生存条件而死亡，从而具有杀菌灭藻的作用。为了员工的安全，为了企业的安全生产，凯比奇建议化工生产制造厂防爆手提式缝包机不可少不要抱着侥幸的心理认为自己工厂这么多年都没事还是使用的36V低压缝包机，还是使用的普通电动缝包机，就气体而言，其膨胀系数就更大了。气体一般都是装在钢瓶里的，随着温度的升高，钢瓶内的压力就会增大。例如氧气瓶0℃时，瓶内压力为150kg/cm²；温度升高到54.6℃时，压力就升到180kg/cm²。压力过高，钢瓶就有的危险，工业生产中的明火主要指生产过程中的加热用火、维修用火及其他火源，加热易燃物质时，应尽量避免采用明火而采用蒸汽或其他载热体。如果必须采用明火，设备应严格密闭，燃烧室应与设备分开或妥善隔离。

手提气动防爆缝包机规格书：

品牌：MEGATEX 耀鸿

型号：N600A-AIR

产地：台湾

代理：（凯比奇PACK）

线迹：单线式

针距：7.2mm

机针：DNX1#25

速度：每分/=89cm

剪线：自动切刀

机重：5.3kg

气压：5-7 kg

耗气：280升/分钟

维护：自动加油型

缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋

行业：

石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、火药工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各种药品工业。

明火/火星是导致化工的根源 气动防爆缝包机来帮你：

- 1、工业生产中的明火主要指生产过程中的加热用火、维修用火及其他火源，加热易燃物质时，应尽量避免采用明火而采用蒸汽或其他载热体。如果必须采用明火，设备应严格密闭，燃烧室应与设备分开或妥善隔离，在有火灾、危险的车间内，尽量避免焊接作业，进行焊接作业的地点要和易燃易爆的生产设备保持一定的安全距离；如需对生产、盛装易燃物料的设备 and 管道进行动火作业时，应严格执行隔绝、置换、清洗、动火分析等有关规定，确保动火作业的安全。
- 2、明火，火星是在化工制造厂中容易造成的隐患，所有尤其是在使用电动缝包机时尤其要注意，由于电动缝包机使用的电动马达在操作中按启动开关马达与传动突然链接，线头处会有火花产生，这样就有安全隐患，凯比奇建议你工厂有严格禁止明火，火星的企业，你可以使用我们这款N600A-AIR防爆型手提式缝包机更安全。

化工厂温度升高使液体的蒸发 这些企业 要用到N600A-AIR防爆缝包机：

- 1、易燃液体蒸发能力的大小不但与液体本身的性质有关，而且受周围环境的影响更大，其中温度对它的影响更重要，温度越高，易燃液体蒸发越快，液面上蒸气浓度越大，与空气形成性混合气体的可能性就越大，火灾危险性就越大。不同液体的蒸发速度因温度、沸点、比重、压力的不同而不同。
- 2、易燃液体蒸发的难易程度用沸点来表示，沸点越低，表明该液体的蒸发性越强。有些易燃液体的沸点是很低的，如在常压下，汽油的沸点是50℃，如环境温度超过其沸点，就容易发生危险，这种环境下生产包装，凯比奇包装建议你拿我们这款N600A-AIR气动防爆手提式缝包机，这款机器采用气源为动力，安全可靠，无火花产生。

温度升高使危险化学品体积压力增大 这样环境就需要防爆封包机：

- 1、热胀冷缩是物体的一般物理现象。易燃液体的膨胀系数普遍比较大，储存在密闭容器中，受热后体积

容易膨胀，同时蒸气压增加，使容器内部压力增大，若超过了容器所能承受的压力，就会造成容器故障，甚至炸裂，高温季节盛装易燃液体的铁桶出现“鼓桶”现象以及玻璃容器的炸裂现象都是由于受热膨胀所致。如果容器是敞口，液体膨胀超过其容量就会外溢，发生跑、冒、滴、漏现象。

2. 例如，液化石油气体积膨胀系数是水的11~17倍，其体积受温度的影响较大，所以家庭使用液化石油气时，禁止用沸水加热或烘烤。为了防止这种情况发生，除了采取防热降温措施以外，还要控制灌充量，即按规定的充装系数进行灌装。
3. 就气体而言，其膨胀系数就更大了。气体一般都是装在钢瓶里的，随着温度的升高，钢瓶内的压力就会增大。例如氧气瓶0℃时，瓶内压力为150kg/cm²；温度升高到54.6℃时，压力就升到180kg/cm²。压力过高，钢瓶就有的危险。