

潍坊CHENGLIN防静电氮气柜大小型号定制

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 潍坊CHENGLIN防静电氮气柜大小型号定制 |
| 公司名称 | 无锡成霖科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:钢 颜色:黑色 进气控制:流量阀 |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区蠡湖大道2018号 |
| 联系电话 | 0510-85222109 15061842035 |

产品详情

无锡成霖科技有限公司

(智能氮气柜、选复合式氮气柜)

成霖科技有限公司是一家生产各类电子防潮箱、氮气柜等电子设备的高科技企业。企业座落于无锡国家高新技术产业开发区。公司生产的CHENGLIN牌湿度控制类产品已广泛用于各行业。

公司主要于：文物部门、电子、元器件、硅片、芯片、研发机构、光伏产业、半导体、太阳能、零部件行业等。防强氧化。品牌：CHENGLIN

柜体采用1mm及1.2mm,德标T12钢板制作，承重性能好，密封性能好。表面处理采用18道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强。

门镶3.2mm高强度钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计，有防盗功能。底座配可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

LED超高亮数码显示，温湿度传感器采用honeywell。温湿度显示，湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。

配备氧气节约装置，当箱内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时，系统会智能打开氮气供应。相比市场其他直冲氮气机型可节约70%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

采用多点供气系统。氮气通过30多个小孔冲入箱内，箱内氮气分布比较均匀。避免了普通单点供气而产生的死点死角现象。

通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的产品。

拥有智能化控制系统的氮气柜，节省能源，延长产品使用寿命。产品机芯采使得产品性能稳定。

电源：220V 50/60HZ，平均功率：8W。

用于湿度敏感类材料的存放，防潮保管，如IC\晶圆\芯片等湿度特别敏感的材料存放。

防静电机型表面处理采用的防静电烤漆，静

电阻值为10⁶-10⁸欧姆，美观大方，耐腐蚀性强，机型颜色为黑色。可选购不锈钢机型。

| 常规型号 | 防静电型号 | 外型尺寸 (mm) W*D*H | 内尺寸(mm) W*D*H | 控制范围 | 平均功率 (W) | 层板数 |
|----------|-----------|--------------------|------------------|--------|-------------|-----|
| CL98D | CL98FD | W448*D400*H688 | W446*D372*H598 | 1%~60% | 8 | 1 |
| CL160D | CL160FD | W448*D450*H1010 | W446*D422*H848 | 1%~60% | 8 | 3 |
| CL240D | CL240FD | W598*D400*H1310 | W596*D372*H1148 | 1%~60% | 8 | 3 |
| CL320D | CL320FD | W900*D450*H1010 | W898*D422*H848 | 1%~60% | 8 | 3 |
| CL435D | CL435FD | W900*D600*H1010 | W898*D572*H848 | 1%~60% | 8 | 3 |
| CL540D | CL540FD | W598*D710*H1465 | W596*D682*H1298 | 1%~60% | 8 | 3 |
| CL718D | CL718FD | W598*D710*H1910 | W596*D682*H1723 | 1%~60% | 8 | 5 |
| CL870D | CL870FD | W900*D600*H1890 | W898*D572*H1698 | 1%~60% | 8 | 5 |
| CL1436AD | CL1436AFD | W1200*D710*H1910 | W1198*D682*H1723 | 1%~60% | 8 | 5 |
| CL1436BD | CL1436BFD | W1200*D710*H1910 | W1198*D682*H1723 | 1%~60% | 8 | 5 |

[成都CHENGLIN氮气柜如何选择氮气柜存储](#)