

MPX129型西门子制式数字配线架

产品名称	MPX129型西门子制式数字配线架
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

MPX129型西门子制式数字配线架

「PTTP普天泰平 @MPX01数字配线架/柜 CT MPX09 DDF数字配线架/柜」DDF数字配线架|DDF数字配线架|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统/16回路、10系统/20回路、16系统/32回路、20系统/40回路、21系统/42回路数字配线架】(Digital Distribution Frame)YD/T 1437-2014数字配线架

通信行业标准(YD)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

1.系列众多：西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种机架体等多种组合供客户选择；2.性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；3.结构：完整科学的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节无缺的设计，确保客户使用更加方便。

DDF采用标准化程度较高的、**的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如完善的接地系统。

型号规格单元板容量（系统）满配单元数（个）匹配阻抗满配容量数（系统）机架尺寸高×宽×深（mm）
CT-MPX09-SM单面：88双面：1762000×520×4508单面：11双面：2275 西门子单面：110双面：22010
单面：11双面：22单面：144双面：28816单面：9双面：18单面：96双面：1922200×520×4508单面：12
双面：24单面：120双面：24010单面：12双面：24单面：160双面：32016单面：10双面：20单面：120双面
：2402600×520×4508单面：15双面：30单面：150双面：30010单面：15双面：30单面：192双面：38416单
面：12双面：24单面：882000×600×3008单面：11单面：11010单面：11单面：14416单面：9单面：96-8
单面：12单面：12010单面：12单面：16016单面：10单面：120-8单面：15单面：15010单面：15单面：192
16单面：12双面：176-8双面：22双面：22010双面：22双面：28816双面：18双面：192-8双面：24双面：24
010双面：24双面：32016双面：20双面：240-8双面：30双面：30010双面：30双面：38416双面：24单面：
88-8单面：11单面：14416单面：9单面：
96-8单面：12单面：16016单面：10单面：120-8单面：15单面：19216单面：12CT MPX09-SM-

I数字配线架/柜

产品品牌：PTTP普天泰平

产品介绍： 本设备适用于传输速率为2-155Mbit/s的数字终端设备或程控交换机的数字信号的配线与转接。具有线路调度、转接和测试功能。产品特点：

1. 机架由骨架、接地组件、配线单元为主体组合而成。配线单元可作180°翻转。另外，还设有专用的保护接地端子和工作接地端子，维护使用方便。
2. 设备各结构件均采用环氧静电粉末喷塑，外型美观，色彩柔和，附着力强，防腐性好；
3. 连接件采用5件套的同轴连接器，其双通同轴插座的后端与带螺纹锁定的同轴插头连接，与传统的焊接端子式相比，在配线、调线、转接等方面较之灵活方便，其前端则用带测试口的“口”型同轴插头，具有监测功能；
4. 配线单元板上均设置有标志牌，可随时方便地对每个插头进行标识。

产品特点：

·
随着光纤传输网与接入网通信的迅猛发展，数字

配线的容量在相应上升，传统的较繁琐的结构已不能适应新形势发展的需要，现我公司推出一种新型多孔位立柱的MPX55-12型数字配线架，与传统产品相比，在同样满足YD/T1437-2006标准的要求下，结构标准化、统一化程度更高，对生产、施工、安装操作、维护更简单、快速、方便。采用标准化程度极高的、**的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱，孔距25mm 新型旋转单元，可根据用户操作需要,旋转自如,如有完善的接地系统

工作条件：

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度： 85%(+30 时)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

技术要求：

特性阻抗：75

工作速率：2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s

接触电阻：a)外导体 2.5m Ω ，经机械耐久性试验后增值 2.5m Ω

b)内导体 10m Ω ，经机械耐久性试验后增值 10m Ω

绝缘电阻： 1000M Ω ，测量回路的电压为500V(DC)。

耐压：能承受1000V(AC)/1min的作用而无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度： 70dB(50kHz ~ 233MHz)

介入损耗： 0.3dB(50kHz ~ 233MHz)

回波损耗： 18dB(50kHz ~ 233MHz)

拉脱力：同轴连接器与电缆连接后，抗电缆拉伸能力 > 50N

机械耐久性：同轴连接器插拔1000次后，接触电阻、介入损耗、回波损耗、分离力、保持力符合要求，并且接触面仍有电镀层，不露出基底材料。

产品概述

:

数字配线系

列产品适用于传输码率为2Mb/s~155 Mb/s的数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备或非话业务设备之间的与线转接，产品包括两大类（75 /75 不平衡式，120 /120 平衡式），四大型号（MPX202，203，204，205等）数百个品种。它具有电路调度、转接和测试等功能。

MPX01A型75 数字配线架 产品特点

:

- 1.铝质或钢质机架，敞开式框架结构，设计简洁，架内设有合理的布线装置。
- 2.鲜明的环氧静电喷塑色彩对照，使主体和附件层次更分明，让人更醒目。
- 3.架内布线时，单元可旋转90°，便于焊接和压接。
- 4.设备能满足线路间电路调线、配线、转接功能和业务变更的需要。
- 5.同轴连接器为带测试口的Y型或h型同轴插头，具有在线监测功

能。 6.标识完整、清晰。

订货指南：

类型名称订货号规格尺寸（高×宽×深）容量（系统）备注
不平衡式（75 /75）机架MPX205A12600×480×300961.可替代西门子同类设备 2.机架规格可按用户要求设计 3.双面安装容量翻倍
4.订货时说明电缆规格MPX205A2200×480×30080MPX205A32000×480×30064单元CDA1安装 W=480机架8调线塞绳CDS3m/5m2根/架测试塞绳CS3m/5m

选购件拆卸套筒CXT

1把

选购件剥线钳BXQ007.008 1把
选购件压接钳YJQ根据用户线径选配1把
选购件

伴随着云计算、大数据

、人

工智能等

数字技术的日新月

异，IDC产业近年来发展迅速。在东

数西算、[碳中和](#)等相应政策的引导下，[数据中心](#)

逐步由高速向着高质量方向发展，绿色化、集约化、智能化逐渐成为数据中心发展的重要方向。

基于上述背景，为了深入了解数据中心建设及规划情况，由中国IDC圈牵头举办的“聚焦**数据中心 展示数字基石力量“ 2023年全国**数据中心点亮计划”（以下简称点亮计划）活动正式启动。活动遴选一批具有代表性的**数据中心，通过实地走访，全方位展示一个数据中心的规划、建设、运营等整体发展历程，展示**数据中心的核心竞争力，扩大企业的行业影响力，提升企业品牌知名度。

2023年首期点亮计划，IDC圈记者来到了位于广东省广州市白云区的“博浩数据民科园数据中心”（简称民科园数据中心），并对博浩数据副总裁黎志洪和博浩数据运维部总监余广桂进行了采访，深入了解了博浩数据在数据中心建设布局、运维管理等方面多年来的经验与积累。

公司概述

博浩数据服务有限公司（以下简称：“博浩数据”）是中国领先的定制化数据中心建设运营服务商，自成立以来，一直专注于大规模、超大规模数据中心项目的开发。公司立足大湾区，以成渝、京津冀及环沪等核心经济区域市场开发和高规格数据中心运营为战略重点。

经过多年快速发展，截止2022年6月，博浩数据已累计交付总面积超过40万平方米的

数据中心，交付机柜总量超过50,000架。博浩数据以持续创新的IDC设计及定制化技术，卓越的大客户交付能力及成本控制，经验丰富的运维服务能力为客户提供一站式定制化高性能数据中心及运营服务，并获得客户的高度认可。目前博浩数据所服务的客户主要包括大型互联网企业、电信与IT服务供应商、云服务商、金融机构以及政务领域相关机构。

值得一提的是，博浩运维团队具备完善的运维体系，安防监控系统，消防系统等完善的配套服务，实现数据中心基础设施管理平台，集中监测、集中控制、集中管理。为客户提供一个高可用、高效、安全性的数据中心场景，让客户可以将更多的精力集中在自身业务层面，为用户业务赋能提供坚实的数字底座支撑。