

气液混流喷嘴 二流体喷嘴

产品名称	气液混流喷嘴 二流体喷嘴
公司名称	广州铭田喷雾系统有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8号全丰商业大厦210
联系电话	13924031899 13924031899

产品详情

气液混流喷嘴 二流体喷嘴 空气雾化喷嘴需要一个单一的空气源来提供雾化空气。一些型号装有自动气缸或清除 / 断流针，需要一条额外的空气通道。所有的型号都需要液流通道。液流通道通过增压、配备虹吸传送或重力传送装置来输送液体。建议空气和液流通道都装配合适的过滤器、调节器和阀门。空气雾化喷嘴需要喷雾装置。每套装置包括一个空气帽和一个液体帽，有些也包括O型环和护圈。您可以选择各种流量、喷雾形状和压力的型号或虹吸传送装置。 产品包括：一、1/8J和1/4J系列喷嘴，在标准流量下提供多种配置。在2.8 bar下，流量为4.4到256 l/h (40 psi下为0.55到58.1 gph)。二、可调节喷雾喷嘴提供独立的液流、雾化空气和风扇压力控制以便对流量、颗粒大小、喷雾分布和覆盖范围进行微调。三、1/2J系列喷嘴具有和1/8J及1/4J系列相同的特性和优点，但其工作流量更大。在2.8 bar下的流量为100到840 l/h (40 psi下为22.2到222 gph)。四、1J系列喷嘴可提供最高的流量。在2.8 bar下为570到3240 l/h (40 psi下为120到906 gph)。详细参数请联系业务人员