

# 高效扭簧机 | 高效扭簧机信息

产品名称	高效扭簧机   高效扭簧机信息
公司名称	东莞市友卉机械有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙区环南路2号
联系电话	86-4008333718 13711933721

## 产品详情

高效扭簧机，高效扭簧机厂商，友卉机械专业生产各种扭簧机厂家，高效扭簧机价格，高效扭簧机技术参数，友卉机械采用台湾核心技术，进口台湾，日本配件加工而成，具有高精度，高稳定性，如果了解更多详情欢迎来电咨询，

### 一、 高效扭簧机特性概述:

- (1)采用最新制造工艺，排线更为稳定,断线，跑位明显下降。
- (2)优化机械结构设计，改善机械整体性能，重复定位误差进一步缩减。
- (3)采用高分辨率伺服电机，扭角更为精确。
- (4)主轴采用德国技术研发生产，跳动误差进一步缩减，满足各类弹簧，线圈之高内径要求。
- (5)产品广泛应用于电子，数码，手机，汽车等各行业。

### 二、 高效扭簧机主要特点：

- (1)运用pc控制，伺服动力，机械调节简便，运动工位多，扭簧机可制作各类形状复杂的扭簧。
- (2)上位控制系统采用国内顶尖的cnc控制器，高性能双核cpu，windows操作界面，10寸液晶显示屏,画面清晰直观,运行稳定,易学,易懂,易操作。
- (3)动力系统为进口高精度伺服电机，与cnc控制系统有机匹配.使其三轴运动有着精准的同步性，可靠的控制性，精确(4)的运动位移，可制作高要求的各类扭簧制品。
- (5)扭簧机可选配自动送线架配合使用;

### 三、 高效扭簧机主要技术参数：

型号:yh-420cnc

线径: 0.1~2.0

扭柄长度: 45 \* 50

卷线轴最大工作行程:40

卷线方向:right and left hand

卷线轴最小指令值:0.1度

卷线轴最大指令值:  $\pm 99$ 度  $\pm 359.9$ 度

凸轮轴最小设定值:0.1度

凸轮轴最大设定值:359.9度

升降轴最小设定值:0.01

升降轴最大设定值:40

每分钟产量:0~120pcs

送线伺服:0.75kw

卷线伺服:0.75kw

凸轮伺服:0.9kw

升降伺服:0.75kw

耗电量3.75kw

深度x宽度x高度:1280x1180x1650

机器重量:550kg