【DDF数字配线架】DDU数字配线单元体品牌/图片

产品名称	【DDF数字配线架】DDU数字配线单元体品牌/ 图片
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

【DDF数字配线架】DDU数字配线单元体品牌/图片

「PTTP普天泰平@MPX01数字配线架/柜CT MPX09 DDF数字配线架/柜」DDF数字配线架|DDF数字配线 柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元:8系统/16回路、10系统/20回路 、16系统/32回路、20系统/40回路、21系统/42回路数字配线架】(Digital Distribution Frame)YD/T 1437-2014 数字配线架

通信行业标准(YD)数字配线架,DDF数字配线架,DDF高频配线架厂家,DDF配线架生产基地!

1.系列众多:西门子、爱立信、AT&T、富士通、NEC、BNC等制式;75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择;2.性能:严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠;3.结构:完整科学的的线缆结构,无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯,操作更加方便,完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节无缺的设计,确保客户使用更加方便。

DDF采用标准化程度较高的、**的、仅用自攻螺钉可安装的、三面多孔位直立柱及横立柱、侧立柱,孔距25mm新型旋转单元,可根据用户操作需要,旋转自如有完善的接地系统。

型号规格单元板容量(系统)满配单元数(个)匹配阻抗满配容量数(系统)机架尺寸高×宽×深(mm)CT-MPX09-SM单面:88双面:1762000×520×4508单面:11双面:2275 西门子单面:110双面:22010单面:11双面:22单面:144双面:28816单面:9双面:18单面:96双面:1922200×520×4508单面:12双面:24单面:120双面:24010单面:12双面:24单面:160双面:32016单面:10双面:20单面:120双面:2402600×520×4508单面:15双面:30单面:150双面:30010单面:15双面:30单面:192双面:38416单面:12双面:24单面:882000×600×3008单面:11单面:11010单面:11单面:14416单面:9单面:96-8单面:12单面:12010单面:12单面:16016单面:10单面:120-8单面:15单面:15010单面:15单面:19216单面:12双面:24双面:22双面:22010双面:22双面:28816双面:18双面:192-8双面:24双面:24 010双面:24双面:32016双面:20双面:240-8双面:30000双面:30000双面:30000双面:38416双面:24单面:88-8单面:11单面:14416单面:9单面:

96-8单面:12单面:16016单面:10单面:120-8单面:15单面:19216单面:12CT MPX09-SM-

I数字配线架/柜

产品品牌:PTTP普天泰平

产品介绍: 本设备适用于传输速率为2-155Mbit/s的数字终端设备或程控交换机的数字信号的配线与转接。具有线路调度、转接和测试功能。产品特点:

- 1. 机架由骨架、接地组件、配线单元为主体组合而成。配线单元可作180°翻转。另外,还设有专用的保护接地端子和工作接地端子,维护使用方便。
- 2. 设备各结构件均采用环氧静电粉沫喷塑,外型美观,色彩柔和,附着力强,防腐性好;
- 3. 连接件采用5件套的同轴连接器,其双通同轴插座的后端与带螺纹锁定的同轴插头连接,与传统的焊接端子式相比,在配线、调线、转接等方面较之灵活方便,其前端则用带测试口的"口"型同轴插头,具有监测功能;
- 4. 配线单元板上均设置有标志牌,可随时方便地对每个插头进行标识。

产品特点:

随着光纤传 输网与接入网通信 的迅猛发展,数字 配线的容量在相应 上升,传统的较繁 琐的结构已不能适 应新形势发展的需 要,现我公司推出 一种新型多孔位立 柱的MPX55-12型数 字配线架,与传统 产品相比,在同样 满足YD/T1437-200 6标准的要求下 , 结构标准化、统一 化程度更高,对生 产、施工、安装操 作、维护更简单、 快速、方便。采用 标准化程度极高的 **的、仅用自攻 螺钉可安装的、三 面多孔位直立柱及 横立柱、侧立柱, 孔距25mm 新型旋 转单元,可根据用 户操作需要,旋转自 如有完善的接地系 统

工作条件:

工作温度:+5~+40

相对湿度: 85%(+30 时)

大气压力:70kPa~106kPa

技术要求:

特性阻抗:75

工作速率: 2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s

接触电阻: a)外导体 2.5m , 经机械耐久性试验后增值 2.5m

b)内导体 10m , 经机械耐久性试验后增值 10m

绝缘电阻: 1000M ,测量回路的电压为500V(DC)。

耐压:能承受1000V(AC)/1min的作用而无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度: 70dB(50kHz~233MHz)

介入损耗: 0.3dB(50kHz~233MHz)

回波损耗: 18dB(50kHz~233MHz)

拉脱力:同轴连接器与电缆连接后,抗电缆拉伸能力>50N

机械耐久性: 同轴连接器插拔1000次后,接触电阻、介入损耗、回波损耗、分离力、保持力符合要求, 并且接触面仍有电镀层,不露出基底材料。

产品概述

:

数字配线系 列产品适用于传输 码率为2Mb/s~155 Mb/s的数字复用设 备之间、数字复用 设备与程控交换设 备或非话业务设备 之间的与线转接, 产品包括二大类(75 /75 不平衡式 ,120 /120 平衡 式),四大型号(MPX202, 203, 204 ,205等)数百个 品种。它具有电路 调度、转接和测试 等功能。

MPX01A型75 数 字配线架 产品特点

1.铝质或钢质机架 ,敞开式框架结构 ,设计简洁,架内 设有合理的布线装 置。 2.鲜明的环 氧静电喷塑色彩对 照,使主体和附件 层次更分明,让人 更醒目。 3.架内 布线时,单元可旋 转90°,便于焊接 和压接。 4.设备 能满足线路间电路 调线、配线、转接 功能和业务变更的 需要。 5.同轴连 接器为带测试口的 Y型或h型同轴插头 ,具有在线监测功 能。 6.标识完整 、清晰。

订货指南:

类 型名称订货号规 格尺寸 (高 ×宽×深)容量 (系统)备 注不平衡式 (75 /75)机 架MPX205A12600 × 480 × 300961.可 替代西门子同类设 备 2.机架规 格可按用户要求设 计 3.双面按 装容量翻倍 4.订货时说明电 缆规格MPX205A22 $200 \times 480 \times 30080 M$ PX205A32000 × 480 ×30064单元CDA1 安装 W=480机架8 调线塞绳CDS3m/5 m2根/架测试塞绳C CS3m/5m

选购件拆卸套筒C XT

1把 选购件剥线钳 BXQ007.008 1 把选购件压接钳YJ Q根据用户线径选 配1把选购件

目前,我国已建成全球规模*大的移动物联网,成为全球主要经济体率先实现了"物超人"的国家。随着"物超人"趋势的扩大,对物联网海量连接和应用的稳定性可靠性与物联网平台的服务和性能提出了全新的要求。数万台自动驾驶汽车同时工作时,低时延、高可靠网络连接如何实现?大批智能制造机器人如

何24

小时不间

断工作?上千万台

智能水表、智能电表如何实现数据上

传与分析的可靠性?老人居家监测

时的各类健康数据,如何确保秒级无误采集?......天翼物联正在通过一个个生动的数字化案例,打造行业上云用数赋智范本,助力行业数字化。

(天翼物联网平台注智广汽埃安新能源汽车业务发展)

在山东,国网山东省电力公司基于天翼物联网平台实现了区域用电的智能监测和管理。在使用3AZ后,该企业平台稳定性和接口效率明显**,设备离线和数据丢失问题大幅减少。

在上海,天翼物联助力华人运通(高合汽车)打造

了<u>车联网卡**监测和管理系统,实现了每日超50万次接口的稳定调用,API接口平均时延降低了超30%。</u>