

PET透明高温胶带

产品名称	PET透明高温胶带
公司名称	苏州富祥旺电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市宝益路89号
联系电话	0512-36888456 18068088456

产品详情

PET透明高温胶带 产品说明 产品详细信息: 耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材, 涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性, 电绝缘性、抗化学性, 具有高粘着力, 柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分: 0.05MM、0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM; 特殊厚度产品可订做。【产品参数】产品型号 规格 厚度(mm) 粘着力(g / 25mm) 张力强度(kg / 25mm) 断裂伸长率(%) 耐腐蚀系数 耐温性() 电气强度(Volts) HS9506 500*33 0.06 900 18 130 1.0 230 5000 HS9508 500*33 0.08 1000 20 120 1.0 230 5000 【主要技术指标】颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 () 200 30分钟无残胶 存储环境 25 、65%R.H 【规格】长度 (m) 33 ~ 66 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定 注: 以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求, 请与本公司联系, 我们将为您提供进一步的服务。