

LED灌封胶带

产品名称	LED灌封胶带
公司名称	苏州富祥旺电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市宝益路89号
联系电话	0512-36888456 18068088456

产品详情

LED灌封胶带 规格：1000MM*33M 产品说明 产品名称:LED胶带 产品型号: ZH-HS3510 产品规格: 1000MM*33M 产品说明：LED胶带、LED封装胶带、LED灌封胶带、LED制程保护胶带 产品说明：该胶带以柔软聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。具有优异的耐高温性，不残胶性和耐溶剂性能！组成：35um聚酯薄膜（绿色和透明两种）65~70um高性能有机硅压敏胶（HS3510G LED灌封胶带）特点应用：主要应用于LED点阵块，数码管（LED）、显示器封口，在LED的环氧树脂灌装及高温固化过程中，起封口保护作用，有透明或绿色，易看清反射盖上的杂物。产品具有良好的耐化学性和耐候性，使用后剥离无残胶，不渗漏，并且在产品表面产生特殊的雾面效果，产品符合ROHS环保要求，高性价比，在使用上完全可以替代进口，欢迎新老客户咨询！

物理性能：（按国家标准：GB/T2792-1999，GB/T4852-1999）型号 胶系 标准尺寸 一般特性 厚度(mm) 宽度(mm) 长度(m) 剥离力 拉伸强度 伸长率 耐温性 颜色 (N/25mm) (N/25mm) % () HS3510G ST 0.095 任意 33 9.0 135 30 180 绿色雾面 HS3509G ST 0.09 任意 33 8.5 135 30 180 绿色透明 HS3510T ST 0.095 任意 33 9.0 135 30 180 白色雾面 HS3509T ST 0.09 任意 33 8.5 135 30 180 白色透明