

体育场人造草坪施工厂家

产品名称	体育场人造草坪施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

人造草坪草皮正确铺设方法

人造草坪草皮正确铺设方法概括为六个步骤。河南人造草皮小编给大家详细介绍一下。

施工流程如下：测绘底线—草卷展开、修边—粘接绿草接缝—确定白线位置并粘接白线—注入石英砂—注入橡胶颗粒—竣工验收。接下来我们将从工程测量放样、草坪粘结工艺、石英砂铺装工艺三方面详细说明人造草坪草皮铺设具体流程和人造草坪草皮铺设的注意事项。

首先，工程测量放样。人造草坪草皮铺设时，在草坪未进场前，首先检查验收基础工程，基础场地的清洁度，如果基础地面有垃圾杂物，先清理干净，场地的清洁和施工质量。

人造草皮其次，使用测量工具(例如钢尺卷)，测量现场尺寸，将误差控制在允许范围内。如果尺寸不合适，应及时进行修正。现场测量或图纸样式后，将卷好的人造草坪草皮铺设整齐，不能保持原卷形态，一定要平铺放好。

人造草坪粘接工艺的施工流程：人造草坪草皮粘接前修理边缘，修整草坪两侧，不得有粗糙面，光滑，然后用胶水涂抹在草坪底部，控制胶水厚度，涂抹时均匀，不得重复涂抹，以免出现脱落现象。要在温度和湿度等条件达到标准时进行粘接，粘接时对准，不可有错位现象。

另外，人造草坪无纺布铺设时，排列方向与人造草坪铺设方向垂直，角度为90°。无纺布与无纺布之间的间隔空隙要小，尽量紧密相连。

人造草皮然后是加压和固化，使用专用橡胶锤敲击粘接处，使其牢固，固化时间一般为3天。人造草坪施工环境温度控制在0-40℃，禁止在雨雪天气施工，涂胶干燥时间控制在10-15分钟左右。人造草坪在固化

期间需要维护，避免暴露、浸水和移动，使人造草坪的粘接达到较好的状态。

石英砂铺装工艺的施工程序：石英砂灌装高度在草坪剩余高度10mm以内，铺洒速度均匀，石英砂铺装以积分法理念铺装，铺装时需平整度和控制石英砂的填充量。橡胶颗粒注入同石英砂注入操作一致。