

硅橡胶涂覆玻璃纤维布

产品名称	硅橡胶涂覆玻璃纤维布
公司名称	苏州富祥旺电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市宝益路89号
联系电话	0512-36888456 18068088456

产品详情

硅橡胶涂覆玻璃纤维布产品说明 硅橡胶涂覆玻璃纤维布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。性能：1.

用于低温-70 到高温230 之间。2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年

3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM 主要用途：

1.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。2.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。3.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。4.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

款号	厚度(mm)	断裂强度(n/50mm)	胀破强度(mpa)	可燃物	宽度(mm)	HS7601
0.1	1500/1200	2.0	25%	0--1500	HS7603	
0.3	1800/1500	2.1	25%	0—1500	HS7604	
0.4	2000/1600	2.2	25%	0—1500	HS7605	
0.5	2200/1800	2.3	25%	0—1500	HS7606	
0.6	2400/2200	2.4	25%	0—1500	HS7607	
0.7	2500/2300	2.4	25%	0—1500	HS7608	
0.8	2600/2400	2.5	25%	0—1500	HS7609	
0.9	2800/2600	2.5	25%	0—1500	HS7610	
1.0	3000/2800	2.6	25%	0—1500	HS7612	
1.2	3400/3000	2.5	25%	0—1500	HS7615	
1.5	3700/3300	2.3	25%	0—1500	HS7620	
2.0	4200/3800	2.2	25%	0—1500		