

单相恒压恒流恒功率功能可控硅调压器

产品名称	单相恒压恒流恒功率功能可控硅调压器
公司名称	北京佳凯中兴自动化技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京平谷平谷区南埝头西路28号
联系电话	010-69921105 13910663891

产品详情

产品介绍单相ZK1000恒压恒流恒功率闭环可控硅调压器

是移相触发型晶闸管电力控制器、采用模拟电子线路控制；给定信号多种选择，闭环控制；

本调压器设计紧凑、功能完善、体积小、重量轻、使用维护方便。适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧。可广泛应用于工业各领域的电压、电流、功率连续调节。产品属性双闭环控制，内环电流环、外环电压环（或功率环）可恒定输出电压、电流、功率输入采用线性光电耦合器件隔离，安全性能高可选择恒电压、恒电流、恒功率等控制方式，内部拨码开关设定。独立软起动、软停止斜坡时间调节电压、电流、功率变送输出（DC0~10V）控制电路板采用先进的SMT工艺，可靠性高

完善的过流、过热等保护 使用方法供电电源1 AC110V、220V、380V±15% 50/60Hz 输出电压

0~95%输入电压 输出电流 AC25~3000A 适用负载 电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧 给定信号 DC0~5V、DC0~4V、DC4~20mA、内部电位器等；可通过内部拨码开关自行设置，出厂设置为DC4~20mA。斜坡时间 软起动、软停止时间：1~10s，可分别独立可调 限流特性 限制输出电流在额定值范围内 调节精度 优于1% 过流保护 输出电流 2倍额定值时，10ms内截止输出 过热保护

主回路晶闸管温度 > 75℃，截止输出 故障维护产品如出现故障，请第一时间与我公司技术部联系，需求专业的技术支持。注意事项1、请不要超负荷使用2、请确认接线正确3、环境温湿度、海拔高度

4、正确设置参数其他说明产品用途：

工业电炉功率控制，适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧。中凯变流，您身边的温控专家。

北京佳凯中兴自动化技术有限公司 <http://www.jk-zk.com> 如需更加详细资料，请到下载中心去下载详细使用说明。交易说明具体商务部分请与我公司上午不联系。