

# 遇水膨胀止水条种类及安装

产品名称	遇水膨胀止水条种类及安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	规格:20*30mm 型号:腻子型 包装:25米/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

遇水膨胀止水条作用：

遇水膨胀止水条的作用是在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，来防止渗漏的。遇水膨胀止水条是腻子型止水条和制品型止水条的一个统称，这两种止水条应用都很广泛。

遇水膨胀止水条施工材料：

- 1、材料：腻子型遇水膨胀止水条；
- 2、工具：钢丝刷、油灰开刀、毛刷（2寸）、剪刀或多用刀、小滚筒（40×50mm）、铁锤；
- 3、施工作业条件：遇水膨胀止水条拟安装部位混凝土面需要干燥、洁净、没有浮浆。

遇水膨胀止水条在施工缝安装：

- 1、将包裹在遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉，把止水条直接安设在施工缝混凝土表面上，每隔80~120cm加设一水泥钉，将遇水膨胀止水条与混凝土钉牢，以免错位；
- 2、用滚筒滚压遇水膨胀止水条上表面，使止水条与混凝土表面密贴、牢固；
- 3、遇水膨胀止水条需要接头时，将要搭接的两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土表面紧密接触。

4、再在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上，错接部位两根遇水膨胀止水条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上。