

辽宁省大连市西门子授权一级总代理商西门子技术支持西门子一级总经销

产品名称	辽宁省大连市西门子授权一级总代理商西门子技术支持西门子一级总经销
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 伺服电机:触摸屏 电气成套设备:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

连接 2 线制传感器 1 2 3 4 +24 V + - L+ M+ M- M+ M- M + - M P P MANA 图 5-8 将 2 线制传感器连接到隔离 AI M+ : 测量线路(正极) M- : 测量线路(负极) L+ : 24 VDC 电源连接 MANA : 模拟测量电路的参考电位 (1) 例如, 传感器、压力表 模拟量模块 5.11 连接电流传感器 S7-400 自动化系统模块数据 236 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 (2) + (3) 2 线制传感器 (4) 对于带 Mana 的模块, 需要进行连接 SM 431; 8 x 13 位 : 连接 2 线制传感器 因为 2 线制传感器的电源电压不是由 SM 431 ; 8 x 13 位提供, 所以必须单独为传感器提供 24 V 电压必须按照安装手册中的说明进行连接机械条件符合 IEC 60721-3-2, Class 2M2有关下面提及的 OB 和 SFC 的详细信息, 请参见 STEP 7 在线帮助平滑原理 测量值通过数字滤波进行平滑处理 认证 关于证书及认证的详细信息, 请参见章节常规规范 (页 13) “ 常规技术规范 ” 1 2 3 4 5 图 8-5 安装连接器 (1) IM 467 FO 的插入式适配器 (2) 将这两个单工连接器紧密地咬合在一起, 以便获得一个 “ 双工连接器 ” 中断 SIMATIC S7 能够识别 28 个不同的优先级, 通过这些优先级控制 用户程序的执行2DMU : 电流(2 线制传感器) 4 到 20 mA D 要为传感器提供电流, 必须将 24 V 电源连接至 L +和 M 前连接器端子本节包含常规信息, 此信息通常适用于下文所述的传感器的所有连接选项