

PE泡棉胶带 B6201

产品名称	PE泡棉胶带 B6201
公司名称	天津博苑纳米技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:B6201 基材:pe泡棉 厚度:1.1 (mm)
公司地址	天津港保税区海滨十一路166号111室
联系电话	86 22 23859962 13752661505

产品详情

型号	B6201	基材	pe泡棉
厚度	1.1 (mm)	宽度	10-1000 (mm)
颜色	绿色	适用范围	太阳能、电子、工业
品牌	博苑	胶系	丙烯酸

太阳能电池封装胶带(b6201)技术资料

2010-12-16

1.产品描述

胶带结构	名称	颜色	厚度
胶 (开面)	丙烯酸	透明	0.05mm
基材	pe泡绵	黑色	1.00 mm
胶 (闭面)	丙烯酸	透明	0.05 mm
离型膜	双面hdpe	绿色	0.08 mm

2.胶粘剂技术数据

将胶粘剂涂布于厚度为0.023mm的pet薄膜上(上胶量 $60 \pm 1g/m^2$)，粘接sus304不锈钢板后，置于温度75℃，相对湿度95%的环境中，老化不同时间测定180°剥离强度，数值如下：

老化时间 (h)	0	144	264
剥离强度 (n/25mm)	11.6	17.2	20.7

3.产品优势

本产品为物理粘接，初始粘接强度高，无需静置，无溢胶风险
优异的耐老化和抗紫外性能
尺寸稳定性好，具有良好的密封性
用于太阳能电池边框的粘接、密封，使用寿命在25年以上。

4.规格

1.1mm × 23mm × 50/100m (厚度 × 宽度 × 长度)

具体规格也可以根据客户的实际要求而定

5.储存

室温，湿度(30 – 70%)。

储存稳定性：发货后一年。
