

热收缩带防腐弯管生产厂家

产品名称	热收缩带防腐弯管生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，质的售后服务创造了品牌。到目前为止，晟拓已经拥有相当齐全的产品结构，并且，所生产管件法兰产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。您若想订购质的防腐弯管就请马上拿起您的手机致电我们，环氧粉末防腐弯管生产厂家将及时为您，公司凭借的管理理念和雄厚的技术力量,成为河北”hao的”防腐弯管生产厂家,在质量同等的情况下,保证价格是低的.也因此收到许多用户的***与肯定,防腐弯管生产厂家教导我们只有切实为客户利益考虑才能赢得客户的信任和支持.保温防腐弯管底层为熔结环氧(80 μm);中间层为胶粘剂(170-250 μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度约1.8-3.7mm。在三层结构中，熔结环氧粉末涂层的主要作用是：形成连续的涂膜，与弯管表面直接粘结，具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴极剥离性能；与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结，保证整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性。中间层通常为共聚物粘结剂，其主要成分是聚烯烃，目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂。共聚物胶粘剂的极性部分官能团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键，使中间层与底层形成良好的粘结；而非极性的乙烯部分与面层聚乙烯具有好的亲合作用，所以中间层与面层也具有很好的粘结性能。聚乙烯面层的主要作用是起机械保护与防腐作用，与传统的二层结构聚乙烯防腐层具有同样的作用。

热收缩带的特点(1)粘接范围广：可与钢材、PE、环氧涂料等进行粘接。(2)耐腐蚀性强：能有效多种介质的渗透、腐蚀，具有耐老化、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射的性能。(3)机械强度高：抗压、抗冲击、抗剪切强度高。(4)使用环境范围广：可在-25~35℃范围内施工。(5)无挥发，使用安全。(6)使用寿命长。(7)施工简便，可操作性强。目前大口径天然气管道建设中均采用控轧钢钢管。油气输送管道用钢管按照成型和焊接方式可分为直缝埋弧焊钢管(UOE管)、电阻焊钢管(ERW管)和螺旋缝焊管(SSAW管)。目前，油气管道工程所用的大口径弯管大多采用UOE钢管煨制，制造大口径弯管的传统材料是正火钢，为使弯管与钢管性能一致减小焊接施工难度，大口径弯管应采用控轧钢钢管弯制。