

# 广西外墙专用腻子广西抗裂外墙腻子赛丽抗裂外墙腻子

产品名称	广西外墙专用腻子广西抗裂外墙腻子赛丽抗裂外墙腻子
公司名称	广西赛丽化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区永宁村十一队
联系电话	07713398338 13397818396

## 产品详情

[www.sailipaint.com](http://www.sailipaint.com)广西外墙专用腻子广西抗裂外墙腻子赛丽 柔性抗裂外墙腻子产品概况：赛丽柔性抗裂外墙腻子是以水泥、石英砂、水泥改性防渗剂、抗裂材料和稠化粘结剂等混合而成的，具有优异的粘结性、柔韧性，粗腻子可用于基面找平挂网、细腻子用于基面进一步找平和弥补基面微孔；具有优异的抗龟裂、防水抗渗性能，容易施工、轻松打磨等特点。

适用范围：外墙涂料装饰的基面找平、水泥砂浆基面的找平处理

广西外墙专用腻子广西抗裂外墙腻子赛丽抗裂外墙腻子产品特性：

天然材料，无毒环保。

防水抗裂、防霉抗碱、耐老化。

附着力特强，施工流畅、容易打磨。

粗的用于基面找平，细腻子用于弥补孔洞。

为表面涂装提供优质基面，提高装饰效果，减少涂料用量。

广西外墙专用腻子广西抗裂外墙腻子赛丽抗裂外墙腻子使用方法

按 腻子：水=5:1加水，用电动搅拌机充分搅拌均匀，静置5-8分钟在适当搅拌。

用批刀均匀刮到基面，找平并适当压实；打磨面腻子应在干燥后（约6小时），即进行打磨，避免完全固化后难于打磨。

每平方米用量：2.0 ~ 2.5kg/m<sup>2</sup>

产品特征：水性环保产品，备有四个品种

灰色粗底 灰色细面 白色粗底 白色细面

广西外墙专用腻子广西抗裂外墙腻子赛丽抗裂外墙腻子性能指标：

项 目	国家指标	检测结果
干燥时间（表干）/h	5	4
粘结强度/mpa	0.6	0.7
动态抗开裂性/mm（基层裂缝）	0.3	0.4
打磨性	手工可打磨	可打磨