

科研教学实验中心楼装饰装修标识标牌工程设计 成都**标识标牌公司 成都广告标识标牌制作厂家 镜面不锈钢雕塑制作

产品名称	科研教学实验中心楼装饰装修标识标牌工程设计 成都**标识标牌公司 成都广告标识标牌制作厂家 镜面不锈钢雕塑制作
公司名称	成都黑格智创雕塑有限公司
价格	800.00/件
规格参数	黑格智创:1000x3000 AB:2000x4000 成都:3000x500
公司地址	古城镇指路村
联系电话	15008236041 19827564169

产品详情

一、不锈钢雕塑简介： 不锈钢雕塑是雕塑工艺品中的一种，其材料主要是不锈钢。由于不锈钢具有耐碱耐酸等抗腐蚀性的优点，随着人们生活水平的提高，越来越多应用于户外雕塑制作。用于不锈钢雕塑制作的材料一般为201、304和316材质。应用*为广泛的不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性，冲压、弯曲等热加工性好。所以我们常规见到的雕塑基本上都是由不锈钢加工制作而成。

二、不锈钢雕塑制作流程： 针对本项目的雕塑，我们在常规的制作工艺流程上根据本项目的独特性做了重新调整。根据甲方提供的图片 现做泥稿 翻制石膏磨具 翻制玻璃钢磨具 比对磨具将不锈钢板锻打出型 拼接焊接 焊点处理 外观打磨 连接发光源 整体上色 细节处理，整体过程，流程步骤多，耗费人工费大，工期时间长。 1、往往在加工前期需要业主方提供相应的图纸才能进行更为*的加工，根据本项目的特殊性有业主方提供相应的照片进行加工，我方需要在照片的基础做出加工深化图纸以方便进一步的施工。 2、图纸确认后用陶泥做成我们所要树的各个形状，在陶泥做好后对照图片再进行**的二次修改，直至于图片相符。

3、陶泥制作完成后（大致形状确定后、干裂之前），在往陶泥上涂装石膏，让其石膏内部成型。 4、石膏成型干透后，在从陶泥上分片摘取下来，摘取过程中必须小心翼翼，防止在摘取的过程中石膏断裂，在取下的石膏模具内部刷一遍专用胶再粘贴玻璃钢丝再刷胶反复需要三次以上，。 5、等胶与玻璃钢丝完全融合及凝固之后，敲碎石膏，根据半成型的玻璃钢计算不锈钢的用量（备料）。

6、把半成型的玻璃钢依次做好标示，编好号码，并把半成型的玻璃钢粘贴一起成型。 7、用小块的不锈钢板在成型的玻璃钢上去拼凑切割并做好标示编好序号，不锈钢板上依据编好号的每一个小区域，画出与之对应的形状。由于不锈钢板是平面的，而雕塑著作的外表是立体的，所以一是每个小块的面积不能太大，另外每个小块也需要留有必定的位置来便利以后的加工。 8、上一工序完结以后，立体的雕塑外表就成为一小块一小块的平面造型了：接下来即是要用*简单*初始的工具，将分割好的每个小块通过人工不断击打的方法，不锈钢雕塑制作运用金属的延展性构成与雕塑外表相匹配的立体外表。这种反复的击打需要足够的时间和耐心，只有当每块都能够对比好地与雕塑著作的某个区域吻合起来的时分，这道工序才算完结。 9、一切外表的小块都击打定形以后，不锈钢雕塑制作每个小块之间通过焊接的方法连接起来，就构成了终究雕塑的外外表，看起来跟原来的模具根本共同。 10、氩弧焊焊

接过后会有大量的焊渣遗留在不锈钢上面，需要用磨光片仔细打磨，在打磨过程中要认真检查每一道焊缝是否饱满。

11、焊点处理完成后，从专业的厂家定制异形发光源连接好之后，在进行整体雕塑的多遍打磨上色。

12、至此一个成品精美的不锈钢雕塑加工完成。三、包装及运输：用塑料粘贴膜把成品的雕塑整个包裹起来，再用细木工板或木条制作成箱型，箱体打包完成后由专车直接送往目的地。