

# 长沙西门子电缆电机代理商

产品名称	长沙西门子电缆电机代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

长沙西门子电缆电机代理商长沙西门子电缆电机代理商长沙西门子电缆电机代理商长沙西门子电缆电机代理商

SIMATIC S7-200 SMART (Mao, Dong)

小型可编程控制器 & SMART LINE 精彩系列面板

标准型	6ES7288-1SR20-0AA1	S7-200 SMART, CPU SR20, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 或110 DC供电, 12 输入/8 输出
	6ES7288-1ST20-0AA1	S7-200 SMART, CPU ST20, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 12 输入/8 输出
	6ES7288-1SR30-0AA1	S7-200 SMART, CPU SR30, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 或110 DC供电, 18 输入/12 输出
	6ES7288-1ST30-0AA1	S7-200 SMART, CPU ST30, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 18 输入/12 输出
	6ES7288-1SR40-0AA1	S7-200 SMART, CPU SR40, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC DC 供电, 24 输入/16 输出
	6ES7288-1ST40-0AA1	S7-200 SMART, CPU ST40, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 24 输入/16 输出
	6ES7288-1SR60-0AA1	S7-200 SMART, CPU

6ES7288-1ST60-0AA1

SR60, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 或110 DC供电, 36 输入/24 输出  
S7-200 SMART, CPU  
ST60, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 36 输入/24 输出

PROFIBUS协议结构见图6-16, 第2层称为[现场总线](#)数据链路层(FDL), 规定了总线访问控制、数据安全性, 以及传输协议和报文的处理。

PROFIBUS采用混合的总线访问控制机制(见图6-17)。它包括主站之间的令牌(Token)传递方式和主站与从站之间的主-从方式。令牌实际上是一条特殊的报文, 它在所有的主站上循环一周的时间是事先规定的。主站之间构成令牌逻辑环, 令牌传递仅在各主站之间进行。令牌按令牌环中各主站地址的升序在各主站之间依次传递。

当某个主站得到令牌报文后, 该主站可以在一定时间内执行主站工作。在这段时间内, 它可以依照主-从通信关系表与所有的从站通信, 也可以依照主-主通信关系表与所有的主站通信。令牌传递程序保证每个主站在一个确切规定的时间内得到总线访问权(即令牌)。

DP的用户接口层规定了设备的应用功能、DP系统和设备的行为特性。直接数据链路映像程序DDLMP提供对第2层的访问。

在总线初始化和起动阶段, 主站媒体访问控制(MAC)通过辨认主站来建立令牌环, 首先自动地判定总线上所有主站的地址, 并将它们的节点地址记录在主站表中。在总线运行期间, 从令牌环中去掉有故障的主站, 将新上电的主站加入到令牌环中。

PROFIBUS 媒体访问控制还要监视传输媒体和收发器是否有故障, 检查站点地址是否出错(例如地址重复), 以及令牌是否丢失或有多个令牌。

DP主站与DP从站之间的通信基于主-从原理, DP主站按轮询表依次访问DP从站, 主站与从站间周期性地交换用户数据。DP主站与DP从站之间的一个报文循环, 由DP主站发出的请求帧(轮询报文)和由DP从站返回的应答帧(或称响应帧)组成。

长沙西门子电缆,电机代理商,电源模块,PLC模块,触摸屏

长沙西门子电缆,电机代理商,电源模块,PLC模块,触摸屏