湖北声屏障厂家 小区工厂户外隔声板价格

产品名称	湖北声屏障厂家 小区工厂户外隔声板价格
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收,NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18560960550

产品详情

生活常识告诉我们,不管安装什么产品,都有他们自身的注意事项,声屏障也不例外,那么大家知道声屏障安装施工的注意事项有哪些吗?不知道也没关系,下面小编就带大家一起来了解一下。

声屏障高度在1m-5m间,覆盖有效区域平均降噪达10-15dB,高达20dB。一般来讲,声屏障越高或者离声屏障越远,降噪效果就越好。威景交通设施有限公司:公司主要经营声屏障,厂界隔音声屏障,公路声屏障,机器设备隔音降噪声屏障,空调机组隔音降噪房,冷却塔隔音声屏障,铁路声屏障,小区围墙隔音声屏障,高架隔音墙,高速路隔音板,桥梁声屏障,百叶孔声屏障,地铁隔声屏障,金属隔音屏障,声屏障隔音板,公路隔音板。

插板式声屏障与桥梁梁部、路基声屏障与基础的连接宜采用现浇连接或螺栓(锚筋、锚栓)连接。当 采用螺栓(锚筋、锚栓)连接时,应符合下列规定:

螺栓(锚筋、锚栓)连接处应采用双螺母或锁紧垫圈。

螺栓至钢构件边缘的距离:顺内力方向不应小于2.0倍螺栓公称直径,垂直内力方向不应小于1.5倍螺栓公称直径。

锚筋至混凝土构件边缘的距离:锚筋受拉和受弯时不应小于3倍锚筋直径和45mm;锚筋受剪时顺剪力方向不应小于6倍锚筋直径和70mm,垂直剪力方向不应小于3倍错筋直径和45mm。

锚栓的边距不应小于0.8倍锚固深度。

以上有关声屏障的介绍到这里结束了,希望能给大家带来一些帮助,若大家对声屏障有需求,欢迎 与我们咨询洽谈。