

天津安装提升门 天津维修提升门

产品名称	天津安装提升门 天津维修提升门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津安装提升门 天津维修提升门 工业提升门根据使用场地的要求，有电动开启，手动开启和地磁环三种开启方式，对于工业提升门的各部分，有怎样的设计特点呢？一起看下吧。门板材质：工业提升门自动抬杆系统板采用加厚双层镀锌彩钢板，内部用加强筋和聚氨酯发泡材料填充制作而成，具有隔热、隔音、保温等优点，实用于大型仓库和厂房大门。配件配置：采用2.5mm厚热镀锌钢板加工成型并经喷塑、高温烘烤等工艺精心制作，增加了防腐性、耐用性和美观性。导轨安装中两边衬有扶板，增加强度和美观度。电机：工业提升门专用电机，供电220V，功率375W-550W，配手动离合电动开门器，停电或紧急情况下可手动操作。控制方式：采用无线电遥控操作或控制箱按钮操作。可使门体准确定位。防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂装置。防止任何方式的门体人、物的可能。天津安装武清区工业提升门-安装提升门价格

即操作过很长一段时间，仍然可以很标致，不生锈。工业提升门使用寿命和平衡方式配重平衡装置，能够**的保持门平衡状态，保护了驱动部分，电机只需要做上下方向性工作；配重平衡不受到门的宽度与高度的限制，结构简单，摩擦力小；由于配重平衡装置可以把门体完全平衡好,并且不会受到外界因素影响平衡系统，这样对门体使用寿命会有非常大的提高。抗风性当门体达到一定宽度的时候，设计有外置式抗风柱和加强筋来确保它的强度，能够抵抗瞬时10级风力。安全性防钢丝绳断裂装置，当钢绞线意外断裂时，此装置能通过导轨，有效防止门坠落；门底边遇阻反弹装置，门在下降时碰到障碍物会自动上升或停止，避免发生；安全闪灯，在门启闭时闪烁。提醒过往车辆人员注意。