

# 瓷砖背涂胶生产商 固盾防水材料有限公司 邵阳瓷砖背涂胶

产品名称	瓷砖背涂胶生产商 固盾防水材料有限公司 邵阳瓷砖背涂胶
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

注意事项。

1. 背涂胶：

(1) 施工温度在5~35℃，遇到沙尘及下雨天气不宜施工。

(2) 基面要保持干净、坚固，无灰尘、油污、蜡染等。(3) 保持结面的干净及干燥，避免雨天作业，瓷砖背涂胶价格低，避免在潮湿环境下进行瓷砖粘贴，尽量保持环境干燥。

(4) 无需加水，开桶搅拌均匀后直接使用。

(5) 涂刷在瓷砖背面后，要等涂膜变为透明状后方可涂抹水泥砂浆或其它粘结材料进行铺贴。

(6) 粘贴瓷砖时，保证瓷砖与砂浆紧密贴合，避免出现空鼓现象。

(7) 注意成品保护，避免后续施工作业造成损坏。

瓷砖背胶施工时常被理解错误的地方：

### 一、改变液体之间比例。

瓷砖背胶液料比例是经过严格检测而筛选出能够达到粘贴效果而确定的，随意改变产品本身比例，会造成瓷砖背胶性能降低，瓷砖背涂胶生产商，易于产生粘贴瓷砖不牢固现象。

### 二、瓷砖背胶必须涂抹在瓷砖背面

瓷砖背胶只有采用毛刷、滚筒将拌均的背胶均匀涂刷在饰面砖材的背面，建议采用“十字交叉法”均匀地涂刷一层，避免漏涂，才能达到胶浆与瓷砖背面充分接触，粘贴牢固的效果。

### 瓷砖背涂胶施工注意事项及建议

- 1、建议温度在低于5℃或阴湿的情况下不要施工；
- 2、建议涂刷均匀，瓷砖背涂胶生产，不能漏刷或是厚薄差异大，为了保证一定背胶厚度和贴砖效果，邵阳瓷砖背涂胶，5kg的用量用于约50平方米的瓷砖背面，太薄的背胶可能无法提供足够的粘结力；
- 3、必须要等膜层干固变透明后，才能进行下一步贴砖施工；不建议贴超大砖（如超80cm\*80cm）；
- 4、背胶产品仅适用于室内低吸水率的玻化砖、仿古砖等瓷砖背面作界面处理，禁止用于外墙贴砖。另瓷片、石材等吸水率稍高的情况下，不建议使用；
- 5、建议单组份背胶不能用于墙面基层作界面处理，的界面剂处理；

瓷砖背涂胶生产商-固盾防水材料有限公司-邵阳瓷砖背涂胶由山东固盾防水材料有限公司提供。“瓷砖背涂胶,3合1防水膏,地固王绿色环保界面剂”选择山东固盾防水材料有限公司，公司位于：东营市广饶县恒丰大厦B座9楼，多年来，固盾防水坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固盾防水期待成为您的长期合作伙伴！