

pvc防水卷材标准 pvc防水卷材 荣靖

产品名称	pvc防水卷材标准 pvc防水卷材 荣靖
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，pvc防水卷材标准，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙防水卷材，TPO防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

PVC防水卷材施工在保护墙转角处、阴阳角、管道等特殊部位，应增贴1—2层宽度500mm以上的PVC防水卷材做为附加层。根据施工位置确定卷材的铺贴方向，pvc防水卷材施工视频，在基层上用粉线包弹出基准线或在已铺好卷材边据卷材搭接宽度和允许偏差在现场弹出尺寸粉线作为控制依据，然后展开卷材按铺贴位置对不规则的防水部位进行适当剪裁。大面卷材铺贴时不得拉紧卷材，pvc防水卷材，应成自然平整状对准弹好的基线。

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙防水卷材，TPO防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

PVC防水卷材基层表面的涂刷：在干燥的基层的基层上均匀涂刷1mm左右的粘接剂（当粘接剂偏稠时，用火缓慢加热，温度不宜过高），切忌在一处来回滚涂，以免将胶底“咬起”，形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时，要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口，伸出屋面管道根部等节点部位。

PVC防水卷材，自粘防水卷材，SBS防水卷材，丙纶防水卷材，涤纶防水卷材，三元乙丙防水卷材，TPO防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材，EVA自粘防水卷材，非沥青基自粘防水卷材

荣圣牌PVC防水卷材施工步骤

1. 清除基层表面杂物、碎屑。
2. 铺聚乙烯薄膜一层，聚乙烯薄膜搭接采用自粘胶条粘结。
3. 铺设挤塑泡沫保温隔热板，pvc防水卷材施工工艺，采用紧固件固定保温板。
4. 预铺荣圣牌PVC防水卷材：将荣圣牌PVC防水卷材按弹线控制位置布置在保温层上，卷材铺设方向与压型钢板波纹方向垂直，把自然疏松的卷材按轮廓布置在保温层上。卷材保持平整顺直，不得扭曲，搭接宽度120mm，并进行适当的剪裁。

pvc防水卷材标准-pvc防水卷材-荣靖(查看)由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司是一家从事“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣靖防水卷材,荣靖防水涂料,荣靖防水材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使荣靖在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！