

圣阳蓄电池SSP12-9 12V9AH参数

产品名称	圣阳蓄电池SSP12-9 12V9AH参数
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SSP12-9 产地:中国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

圣阳蓄电池SSP12-17规格及参数

从基本应用原理上讲，UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要元件，稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。1)整流器:整流器是一个整流装置，简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:*，将交流电(AC)变成直流电(DC)，经滤波后供给负载，或者供给逆变器;第二，给蓄电池提供充电电压。因此，它同时又起到一个充电器的作用;

圣阳蓄电池特性说明：1，圣阳蓄电池共同描绘防渗漏选用共同密封技能，保证恣意放置无走漏。可安全应用于各种设备（施）2，圣阳蓄电池隔板吸附力强选用功用的AGM隔板，使电解液吸附在极板和隔板中，带内吃中无游离电解液。3，圣阳蓄电池气体化合率高FM电池共同的密封布局保证气体化合率达到99%以上4，圣阳蓄电池板栅FM电池选用铅铝合金板栅，保证具有优良的功用，一起延伸电池在浮充状况运用或循环运用，甚至深循环条件下的运用寿数。5，圣阳UPS蓄电池循环/浮充寿数通常条件下，FM电池可到达1000个充放电循环以上，在浮充状况下可运用5-7年，长寿数系列可达15年。6，圣阳蓄电池自放电低，贮存寿数长在20 条件下，FM电池自放电率不超越3%/月在贮存状况下，FM电池只需隔6-9个月补充电一次7，圣阳UPS蓄电池深放电康复更强

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2027—2013)

《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026—2013)

《电气装置工程施工及验收规范》(GBJ232-82)

《通风管道技术规程》(JGJ141—2004)

《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

《爆炸和火灾危险场所电气施工及验收规范》（GB50257 - 96）

《涂装作业安全规程—有机废气净化装置安全技术规定》（GB16297-1996）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-1992）

《工作场所有害因素职业接触限值*部分：化学有害因素》

公司提供的其他基础资料及要求：

有关国家和环保局要求的设计规范及原则；

符合当地环保排放标准，其它相关规范和当地相关资料；

应用：电信、通用应用、不间断电源（UPS）、其他浮充应用

电池特性：

设计寿命（25℃）：7+年（34AH以上）；5年（26AH以下）；

阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

计算机设计的低钙合金板栅，zui大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

UL的认证

可以以任何方位使用。竖直，旁侧，或端测放置

符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67，可以航空投运

可以以非危险品（DOT-CFR49款171-189部分）进行地面运输

可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输

企业文化：

“追求进步、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。

“追求”是一种奋发有为的竞争精神；

“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；

“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；

“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。

期限：

视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。