

钢制坦克链厂家.钢制坦克链浩腾专业.设备齐全.技术精良！

产品名称	钢制坦克链厂家.钢制坦克链浩腾专业.设备齐全.技术精良！
公司名称	沧州浩腾机床附件有限公司
价格	120.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县前堂工业区
联系电话	0317-6348810 15031732022

产品详情

拖链一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。

分类：按支撑板形式分为整体式（打孔式）、上下分开式、框架式（隔离片式）。钢铝拖链的主体是由链板(采用优质钢板经淬火后再抛光镀铬/镀锌/喷塑处理)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，该产品钢性好，不变形。安装方便，使用可靠，易拆装，不下垂。由于本产品外形精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。规格：有TL45、TL65、TL95、TL125、TL180、TL225、TL250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。（1）当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式（2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式（3）安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式 特点：适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。TLG型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置长度大，支撑板可依顾客需要制作，使用于工作母机，移动机械等。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。