

# 双声道不锈钢超声波水表厂家 德州水表厂家 博扬电子科技

产品名称	双声道不锈钢超声波水表厂家 德州水表厂家 博扬电子科技
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海博扬电子科技有限公司

### 光电直读式水表

光电直读式水表主要是利用在水表字轮上增加码道（对射式是在字轮端面分布一些镂空的码道，反射式是在字轮的侧面贴上反光条），在抄表时光电管发光照射码道，根据通过会反射的光的不同情况来判断字轮所处的位置。

因此，这类远传水表也被称为非接触式编码读数，双声道不锈钢超声波水表厂家，同时，德州水表厂家，该类水表由于平时工作无需供电，BYW超声波水表厂家，通常也称为无源直读式。

对射式光电直读水表经过近十年的大规模应用，已经得到了各地水司的普遍认可。

### BYW型超声波水表

计量上限值 正累积量：99999999m<sup>3</sup>，分辨力：0.0001m<sup>3</sup>

负累积量：99999999m<sup>3</sup>，分辨力：0.0001m<sup>3</sup>

数据通讯 通讯接口：RS485（RS232、M-BUS可选）

通讯协议：MODBUS、CJ/T188、GB/T26831、EN13757、BOYANG

无线上报

（可订制）上报网络：NB-IOT窄带物联网

上报类型：定时上报、手动上报、流量超限

上报数据：累积流量、瞬时流量、仪表状态

上报频率：1次/天

数据存储 近64个月或日的历史数据：正累积量、负累积量、运行时间

输入接口 1路高精度4-20mA电流信号

2路高精度Pt1000铂电阻信号

输出接口 1路OCT脉冲信号

1路光电隔离4-20mA电流信号

测量周期 1次/秒

防护等级 IP68

工作电源内置高能锂电池（6年）

外接8~30V直流电源（可选）

1、本产品为精密测量仪器，必须由人员操作。

2、关于电池：

严禁对电池充电、短路或私自改装。

严禁对电池焊接或投入火中。

请勿使电池高温或进水。

请勿使电池受到猛烈物理撞击。

- 3、请勿随意更改线缆长度，否则会降低产品性能。
- 4、请勿接近热源，否则会使线缆受热变形导致绝缘破损，引发火灾事故。
- 5、本产品外漏的螺纹部分，4G超声波水表厂家，可能会划伤皮肤，请小心操作。
- 6、尽量避免在腐蚀性环境中使用，否则会加速产品老化。
- 7、本产品是精密测量仪器，请勿使其摔落或受到撞击。
- 8、避免阳光长时间直接照射显示面板。

双声道不锈钢超声波水表厂家-德州水表厂家-博扬电子科技由威海博扬电子科技有限公司提供。威海博扬电子科技有限公司是从事“自动控制设备,电子产品,智能仪器仪表,计算机及网络产品的研发”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。